

# 自动搅匀耐酸排污泵带搅拌装置耐腐蚀排污泵自动搅匀耐腐蚀耐

产品名称	自动搅匀耐酸排污泵带搅拌装置耐腐蚀排污泵自动搅匀耐腐蚀耐
公司名称	江苏省宙斯盾防腐耐磨泵有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省泰兴市
联系电话	0523-89788803 18051189787

## 产品详情

双相合金钢材质：自动搅匀耐酸排污泵;带搅拌装置耐腐蚀排污泵;自动搅匀耐腐蚀耐磨泵。带搅拌器的立式长轴泵。

联系人：张小姐 联系电话: 18051189787 qq : 2689909238

带搅拌器的立式液下泵是在原泵的进料口的主轴下端安装一个搅拌器，原有泵的泵体和泵盖需将泵轴占有的空间加大，以保留泵的有效进料。搅拌器与泵主轴同步运行，一般采用1450的慢转速电机。在加的搅拌器的外侧设有过滤网，搅拌器的搅拌范围为泵进料口的双倍直径，能确保污泥及杂物不堵塞泵的进料口，所抽吸的物料不沉淀堆积保证流的顺畅。泵在新增搅拌器后，电机负荷约增加3%。搅拌器一般采用与泵相同材质，如所介质里面含有较长杂物需要切割搅烂时需装配切割装置。切割装置由双孔板和中间切割刀片组成。切割刀片为高铬合金钢制造。加设切割装置的泵配用功率是原泵功率的1.5倍。。一般原有性能的防腐耐磨液下泵在增加搅拌浆叶或切割装置时。泵的泵体进料体加大、整体强度相应增加，泵的力臂加长以增加杠杆的承重力。