

# 石家庄食品净化车间

产品名称	石家庄食品净化车间
公司名称	河北翰语净化设备安装工程有限公司
价格	100.00/平方米
规格参数	河北翰语:定制
公司地址	河北省石家庄市桥西区胜利南大街118号塔谈国际商贸城10号写字楼1017室
联系电话	18733190960 13315483501

## 产品详情

随着时代发展净化车间走进了各行各业，净化工程公司如雨后春笋，参差不齐。净化车间施工过程中，结构装饰部分是整个工程的重点，它直接影响着整个净化车间工程的使用及美观效果，在这方面施工中要注意具体的一些施工细节：

- 1) 根据设计规范要求，净化车间在设计和安装时应考虑使用中避免出现不易清洁的部位，在进行净化装修时，门窗安装与建筑、净化空调、各种管线、照明灯具的结合部位缝隙要密封处理。
- (2) 所有的配件、隔墙、吊顶的固定和吊挂件只能与主体结构相连，不能与设备和管线支架交叉混用，防止因微震引起装饰材料松动和灰尘脱落。
- (3) 建筑装饰和门窗的缝隙应在正面密封。
- (4) 根据GMP认证检查标准，室内装修要符合下列要求:
  - a.应选用气密性良好，且在温度和湿度等变化作用下变形小的材料。
  - b.墙壁和顶棚表面应光洁、平整、不起灰、不落尘、耐腐蚀、耐冲击、易清洗，减少凹凸面。墙、地面相接处做成半径等于50mm的圆角。壁面色彩要和谐、雅致，并便于识别污染物。
  - c.门窗与内墙而要平直，结构要充分考虑到空气和水汽的密封，使污染粒子不易从外部渗入，防止由于室内外温差而产生结露。室内不同洁净度房间之间的内门、内窗以及隔断等缝隙均须密封。
- (5) 净化车间施工中应控制施工作业中的发尘量，特别是吊顶和夹墙内部等隐蔽空间，必须随时清扫。
- (6) 在已安装高效过滤器的房间，不能进行有粉尘的装修作业。
- (7) 注意保护已完成的作业面，不得因撞击、敲打、踩踏、多水作业等造成板材凹陷、暗裂和表面装修

的污染。

食品净化车间在设计和布局既要便于各生产环节的相互衔接，又要便于加工过程的卫生控制，防止生产过程交叉污染的发生。食品加工过程基本上都是从原料— 半成品— 成品的过程，即从非清洁到清洁的过程，因此，加工车间的生产原则上应该按照产品的加工进程顺序进行布局，使产品加工从不清洁的环节向清洁环节过渡，不允许在加工流程中出现交叉和倒流。清洁区与非清洁区之间要采取相应的隔离措施，以便控制彼此间的人流和物流，从而避免产生交叉污染，加工品传递通过传递窗进行。要在车间内适当的地方，设置工器具清洗，消毒间，配置供工器具清洗，消毒用的清洗槽，消毒槽和漂洗槽，