

联塑PVC-U排水压力管

产品名称	联塑PVC-U排水压力管
公司名称	南京联塑管道有限公司
价格	3.00/米
规格参数	
公司地址	南京市白下区御道街56号正阳大厦506室
联系电话	15951007376

产品详情

产品介绍

[PVC-U排水管](#)是技术成熟的排水

系列产品，在国内外已获得广泛应用。产品有铸铁管无以比拟的长久寿命，耐腐蚀等优点；在施工上更有重量轻便于搬运安装以及连接简易等特点、广泛应用于民用建筑排水排污，化工排水排污，排雨水等领域。[PVC-U排水管](#)管材、管件符合GB/T 5836.1-2006和GB/T 5836.2-2006的标准要求。产品有直管、扩直口管和扩凸口管三种形式，可使用多种管道连接方式。此外，公司还开发了用于排雨水的压力排水管和美观的方形雨落水管用于不同建筑的排雨水设计及工程；开发了可降低排水噪音的螺旋消音管、中空螺旋消音管以及中空壁消音管等系列排水管。本公司生产的管材规格齐全，管件配套完备，可以满足各种设计要求。

产品特点

1. 管材表面硬度和抗拉强度优，管道安全系数高。
2. 抗老化性好，正常使用寿命可达50年以上。
3. 管道对无机酸、碱、盐类耐腐蚀性能优良，适用于工业污水排放及输送。
4. 管道摩阻系数小，水流顺畅，不易堵塞，养护工作量少。
5. 材料氧指数高，具有自熄性。
6. 管道线膨胀系数小，为0.07mm/m,受温度影响变形量小。导热系数和弹性模量小，与铸铁排水管相比抗冰冻性能优良。
7. 管材、管件连接可采用粘接，施工方法简单，操作方便，安装工效高。

产品应用范围

工业与民用建筑室内外排水

管道工程，连续排放生活污水温度不大于40。C，瞬间排放污水温度不大于80。C；以及对于管材不起腐蚀作用的工业废水均可使用。

产品规格