

金属屋面高弹防水涂料

产品名称	金属屋面高弹防水涂料
公司名称	山东雨坝防水科技有限公司
价格	12000.00/件
规格参数	
公司地址	山东省德州市德城区新华街道办事处南外环黄庄立交桥北侧楼房西半楼（注册地址）
联系电话	15315825790

产品详情

一、高弹性钢结构屋面防水材料是采用进口高分子原料、高弹性橡胶材料，高弹纳米材料、通过添加紫外线屏蔽剂与大量抗裂NLS-CL加工而成

的一种单组分第四代高弹性橡胶复合防水材料，产品从生产、施工、使用中均无挥发性有毒有害气体产生，是真正的环保型防水产品。该产品具有良好的表面不沾水、防水隔热、抗紫外线、抗老化性能及优良的耐候性、**的低温柔性，是钢结构(金属)屋面**的防水隔热材料。产品特点：耐老化：使用期长达30年，绿色环保：水性涂料，无毒无味、对人体健康和环境无危害 隔热降温：能反射大部分太阳光，防水、隔热一次完成，降低屋面温度，减少屋面剧烈的热胀冷缩，延长屋面使用期耐紫外线：防紫外线、抗老化能力强，材料始终保持优良的防水保温性能良好温度适应性：低温柔性佳，适用温度为-40 ~ +80 的区域节省工期：施工工艺简便，可采用涂刷或涂，节省工期 装饰美观：可根据需要调配各种色彩方案 应用范围：金属屋面搭接处防水、金属屋面天沟防水、旧金属屋面翻新、金属屋面固件防水、金属屋面突出物防水、其它异型构筑物防水防潮。施工于各类金属屋顶，冬暖夏凉。防止金属屋顶接缝，节点等老化，不密封等产生的各类渗漏问题。

二、主要特点：

1、粘接力强，材料与彩钢瓦、金属等基面粘结强度可达1.3Mpa以上，对材料有较好的粘结性能，水泥、玻璃、陶瓷、石棉瓦、塑料、金属及原有防水材料基面等基材均可施工。2、材料延伸性好，延伸率可达300%以上，因此抗裂性能优异，还具有好的抗冻性和低温柔性

三、产品应用

此种防水材料用于钢结构厂房屋面的修补效果非常明显，能彻底解决你厂房的漏水问题.使用此种材料你再也不必烦恼找不到漏点的尴尬了.它施工简洁，不需要额外的施工工具；****.更节约你的成本.产品寿命完全能满足你厂房设计要求。

四、基层要求

(1)基层必须平整密实，不得有起壳、蜂窝、疏松和起砂等现象。

(2)基层要求干硬洁净，不得有油污、灰尘及杂物，含水率不得大于10%。

(3)基层应达到一定的强度，否则施工后会因基层开裂严重，造成涂膜的损坏。

五、施工工艺

防水系统施工工艺

A、首先根据现场防水位置和尺寸，预先裁剪好玻纤布。

B、在需要处理的区域涂一层防水材料，当其仍湿润时，把玻纤布直接铺于其上，用刷子或滚刷将其刷平，确保玻纤布不起泡、不起皱，完全干燥后涂刷第二道防水材料，等第二遍干燥后，涂刷第三道防水材料。C、对所有涂刷部位进行检查，如有施工瑕疵予以修补。

六、注意事项

(1)防水材料施工的环境温度不得低于2℃，预计涂料在表干时间6小时内有雨、雪、如晚上有露水时下午三点后均不得施工。

(2)防水材料开桶后，须用木棒搅拌均匀，防止沉淀和色彩现象发生。

(3)本材料防水层主要采用涂刷方法，涂刷次数需视厚度而定，但每涂不宜过厚。

(4)该防水材料做防水层时，其涂膜厚度不应小于1.2mm；用于卷材保护层时，其涂膜厚度不应小于0.5mm。

(5)底涂时，搅拌均匀后再使用，以保证与基层的粘结。

(6)涂层固化过程中，不应让人走动，严禁在固化后的涂膜上拖拉重物，以防损坏防水层。

(7)开盖后材料要尽快使用，未使用完的涂料要密封好，以免变性。

(8)经常上人的屋面，要在防水施工后24小时后上人。

(9)施工后，所有用具要及时清洗。

(10)防止防水材料进入口腔或眼睛。

四、注意事项：1.雨天或0℃以下不宜施工。

2.经常上人的面层，要在防水施工后24小时后上人。3.施工后，所有用具要及时清洗。

五、包装和储存1.铁桶包装25KG/桶2.储存条件在0℃~40℃，避免阳光暴晒。3.剩余涂料应密封保存。

六、招全国省市县级代理经销商，商机无限、欢迎加盟。

七、我厂拥有专业防水队伍，并承揽全国各地大中型屋面、卫生间、彩钢瓦、金属屋面、水池、地下室外墙、楼顶绿化防水等各种防水工程，并对质量质保五年，欢迎各界朋友来电咨询。

本产品包装为铁桶25公斤装，因液体原因不能快递，只能物流运输，到达地级市5天左右，到达县城6天。

左右，物流有时因天气或道路原因会出现延时现象，敬请谅解。