

# 自流平地坪 砂浆地坪施工工艺

产品名称	自流平地坪 砂浆地坪施工工艺
公司名称	东莞市鹏展地板有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦镇东兴大道59号
联系电话	0769-87863207 13790216671

## 产品详情

东莞市鹏展地板有限公司供应各种自流平地坪砂浆自流平地坪 环氧自流平地坪 厚度：1.0mm 2.0mm 3.0mm 表面形态：亮光型 止滑型 使用年限：1.0mm:8年 2.0mm:10年 3.0mm:15年 地坪特性：平坦无缝、耐磨耐压、耐酸耐碱、耐化学药品、颜色多样、清洁容易、经久耐用、抗冲击力强。

适用范围： GMP药品厂、医院、无尘室； 电子厂、仪控室、食品加工厂、冷藏室、冷冻室；

施工工艺： 防水处理：一楼地面需已做好防水处理； 素地处理：依素地状况做好打磨、修补、除尘； 环氧底漆：采用渗透性及附着力特强环氧底漆滚涂一道，增强表面附着力； 环氧中涂：将环氧树脂加入适量的石英砂，用镬刀将其均匀涂布数道； 环氧批涂：依实际需要施工数道，要求达到平整无孔洞，无批刀印及砂磨印为准； 自流平面漆：用自流平型环氧面漆均匀镬涂一道，完工后整体地面达到光亮洁净，颜色均一，无空鼓； 施工完成：24小时后方可上人，72小时后方可重压。（25 为准，低温开放时间需适度延长）性能特点：1. 选用高级环氧树脂加优质固化剂,良好的助剂制成；2. 表面平滑,美观,达镜面效果；3. 耐酸、碱、盐、化学溶剂,油类腐蚀,特别是耐强碱性能好；4. 耐磨,耐压,耐冲击,有一定弹性

东莞市鹏展地板公司主营产品：环氧树脂地坪，环氧树脂地板，停车场地坪、防静电地坪，防腐地坪，工业地坪，耐磨地坪，自流平地坪，PVC地板，全钢高