

# 薄型暗杆污水闸阀 DMZ73X-10C DMZ573X-10C 纸浆 矿浆 雨水刀闸阀

产品名称	薄型暗杆污水闸阀 DMZ73X-10C DMZ573X-10C 纸浆 矿浆 雨水刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	950.00/件
规格参数	型号:PZ73H、F-10C 材质:铸钢, 304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ73H、F-10C薄型暗杆污水闸阀 DMZ73X-10C DMZ573X-10C 纸浆 矿浆 雨水刀闸阀又名手动刀型闸阀,手动刀形闸阀,采用手轮驱动,一般为小口径阀门,具有结构紧凑、设计合理、轻型节材,密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点,可在工作压力0.6MPa-2.5MPa,使用温度-29-650 情况下正常工作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能,可刮除密封面上的粘着物,自动清除杂物,不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。薄型暗杆污水闸阀 DMZ73X-10C DMZ573X-10C 纸浆 矿浆 雨水刀闸阀主要零部件材料:

阀体、上盖	碳钢、不锈钢
闸板	不锈钢
闸杆	不锈钢
密封圈	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

薄型暗杆污水闸阀 DMZ73X-10C DMZ573X-10C 纸浆 矿浆  
雨水刀闸阀主要性能规范:

公称压力	PN
壳体试验	1.5 Mpa
密封试验	1.1 Mpa
工作温度	橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425
适用介质	糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

薄型暗杆污水闸阀 DMZ73X-10C DMZ573X-10C 纸浆 矿浆

雨水刀闸阀执行标准; 设计制造 Design and manufacture: JB/T8691-1998结构长度 structural length: GB/T15188.2-94法兰连接 Flange connection: GB/T9113.1-2000 JB/T79-94试验与验收 testing and acceptance: GB/T13927-92薄型暗杆污水闸阀 DMZ73X-10C DMZ573X-10C 纸浆 矿浆 雨水刀闸阀主要外形尺寸：单位：mm

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0	W(Kg)
1.0	50	43	160	125	100	285	4-M16	180	8
	65	46	180	145	120	298	4-M16	180	10
	80	46	195	160	135	315	4-M16	220	12
	100	52	215	180	155	365	8-M16	220	14
	125	56	245	210	185	400	8-M16	230	22
	150	56	280	240	210	475	8-M20	280	29
	200	60	335	295	265	540	8-M20	360	38
	250	68	390	350	320	630	12-M20	360	66
	300	78	440	400	368	780	12-M20	400	100
	350	78	500	460	428	885	16-M20	400	119
	400	102	565	515	482	990	16-M22	400	195
	450	114	615	565	532	1100	20-M22	530	285
	500	127	670	620	585	1200	20-M22	530	389
	600	154	780	725	685	1450	20-M27	600	529
	700	165	895	840	800	1700	24-M27	600	790
	800	190	1010	950	898	2000	24-M30	680	850
900	203	1110	1050	1005	2300	28-M30	680	900	

主要零部件材质：

手动刀型闸阀的安装使用

- 1.安装前须检查阀门腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着;
- 2.各连接部位螺栓,要求均匀拧紧;
- 3.检查填料部位要求压紧，既保证填料的密封性，也要保证闸板开启灵活;
- 4.用户在安装阀门前，必须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求\*性;
- 5.用户在安装阀门时，必须预留阀门驱动的\*空间;
- 6.驱动装置的接线须按线路图进行;