

F4-72A系列玻璃钢离心风机

产品名称	F4-72A系列玻璃钢离心风机
公司名称	广州市科众通风设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	广州番禺区钟村镇飞鹅工业区34号
联系电话	86-02084739861 13928895328

产品详情

f4-72型玻璃钢离心通风机是参照金属4-72型通风机性能参数而采用玻璃钢复合材质制作而成。该系列风机可输送含酸碱成分及化学成分的腐蚀性气体。所输送气体不允许含有粘性物质、所含粉尘及硬质颗粒 $150\text{mg}/\text{m}^3$ 、气体温度 70°C 、相对湿度 100% 。该系列风机具有强度高、重量轻、不易老化、耐腐蚀性能良好、噪音低、运转平稳等特点。是一种较为理想的通用型防腐风机。该系列风机广泛应用于化工、电镀、氧化、发电厂、化验室、线路板、环保设备等含有腐蚀性气体的场所。结构形式及特点：

1. f4-72a式风机主要由叶轮，机壳，电动机等组成。支架由型材制成和风筒连接。

(一) 叶轮部：由叶片和叶毂组成，均采用玻璃钢制成。

(二) 机壳部：由机壳，支架组成，均采用玻璃钢制成。

(三) 进风口部和机壳部：采用玻璃钢制成整体，于风机的侧面，与轴向平面为曲线形状，有使气体顺利进入叶轮,且损失较小。

(四) 电机部：采用防腐离心风机专用卧式电机，机身表面喷涂防腐漆。

2. 该系列风机气动效率高，噪声低，防蚀性强。

3. 适用的介质温度范围： -20°C - -70°C ，介质相对湿度 100% ，含尘量 $100\text{mg}/\text{m}^3$ 。