

玻璃钢斜流风机

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 玻璃钢斜流风机 |
| 公司名称 | 广州市科众通风设备有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广州番禺区钟村镇飞鹅工业区34号 |
| 联系电话 | 86-02084739861 13928895328 |

产品详情

[FGXF玻璃钢斜流风机](#)

为鼓形结构，其进出口小的特点加快了气流速，压力系数高，同一般轴流风机同样机号的情况下，其流量压力均大于一般轴流风机的流量、压力、，具重量轻、耐腐蚀性能好，不易老化、噪音低等特点。是一种理想的新型防腐蚀风机。特别适用于管道安装空间较小的地方。广泛应用工矿企业、宾馆、博物馆、体育馆、化工、实验室等场所管道加压、送风和排风及高层建筑。一般建筑的通风换气之用，输送气体温度 60°C ，灰尘 $100\text{mg}/\text{m}^3$ 。结构形式及特点：

1. FGXF风机主要由叶轮，机壳，电动机等组成。支架由型材制成和风筒连接。

(一) 叶轮部：由叶片和叶毂组成，均采用玻璃钢制成。

(二) 机壳部：由机壳，支架组成，均采用玻璃钢制成。

(三) 电机部：采用防腐轴流风机专用卧式电机，机身表面喷涂防腐漆。

2. 该系列风机气动效率高，噪声低，防蚀性强。

3. 适用的介质温度范围： -5 -60 ，介质相对湿度 100% ，含尘量 $100\text{mg}/\text{m}^3$ 。性能参数：