

# 污泥处理设备手动刀闸阀DN150

产品名称	污泥处理设备手动刀闸阀DN150
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	650.00/件
规格参数	型号:PZ73H、X-10C 材质:铸钢, 304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ73H、X-10C污泥处理设备手动刀闸阀DN150又名手动刀型闸阀,手动刀形闸阀,采用手轮驱动,一般为小口径阀门,具有结构紧凑、设计合理、轻型节材,密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点,可在工作压力0.6MPa-2.5MPa,使用温度-29-650 情况下正常工作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能,可刮除密封面上的粘着物,自动清除杂物,不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

污泥处理设备手动刀闸阀DN150主要零部件材料:

阀体、上盖	碳钢、不锈钢
阀板	不锈钢
阀杆	不锈钢
密封圈	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

污泥处理设备手动刀闸阀DN150主要性能规范:

公称压力	PN
壳体试验	1.5 Mpa
密封试验	1.1 Mpa
工作温度	橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425
适用介质	糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

污泥处理设备手动刀闸阀DN150执行标准; 设计制造 Design and manufacture:  
JB/T8691-1998结构长度 structural length: GB/T15188.2-94法兰连接 Flange connection:

GB/T9113.1-2000 JB/T79-94试验与验收 testing and acceptance:

GB/T13927-92污泥处理设备手动刀闸阀DN150主要外形尺寸：单位：mm

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0	W(Kg)
1.0	50	43	160	125	100	285	4-M16	180	8
	65	46	180	145	120	298	4-M16	180	10
	80	46	195	160	135	315	4-M16	220	12
	100	52	215	180	155	365	8-M16	220	14
	125	56	245	210	185	400	8-M16	230	22
	150	56	280	240	210	475	8-M20	280	29
	200	60	335	295	265	540	8-M20	360	38
	250	68	390	350	320	630	12-M20	360	66
	300	78	440	400	368	780	12-M20	400	100
	350	78	500	460	428	885	16-M20	400	119
	400	102	565	515	482	990	16-M22	400	195
	450	114	615	565	532	1100	20-M22	530	285
	500	127	670	620	585	1200	20-M22	530	389
	600	154	780	725	685	1450	20-M27	600	529
	700	165	895	840	800	1700	24-M27	600	790
	1.6	800	190	1010	950	898	2000	24-M30	680
900		203	1110	1050	1005	2300	28-M30	680	900
1000		216	1220	1160	1115	2500	28-M30	700	1050
1200		254	1450	1380	1325	2800	32-M36	800	1300
50		43	160	125	99	285	4-M16	180	8.5
65		46	185	145	120	295	4-M16	180	10.7
80		46	200	160	135	315	8-M16	220	13
100		52	220	180	155	365	8-M16	220	15
125		56	250	210	185	400	8-M16	230	23.5
150		56	285	240	210	475	8-M20	280	31
200		60	340	295	265	540	12-M20	360	40.7
250		68	405	355	310	630	12-M22	360	70
300		78	460	410	375	780	12-M22	400	107
350		78	520	470	435	885	16-M22	400	129
400	102	580	525	485	990	16-M27	400	215	
450	114	640	585	545	1100	20-M27	530	305	
500	127	715	650	609	1200	20-M30	530	410	
600	154	840	770	720	1450	20-M36	600	550	
700	165	910	840	788	1700	24-M36	600	820	
800	190	1025	950	898	2000	24-M36	680	950	
900	203	1125	1050	998	2300	28-M36	680	1020	
1000	216	1255	1170	1110	2500	28-M42	700	1120	