

# 纸箱破裂强度试验仪，高精度纸箱破裂强度试验仪

产品名称	纸箱破裂强度试验仪，高精度纸箱破裂强度试验仪
公司名称	东莞海达包装检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市道滘镇蔡白第一工业区
联系电话	0769-88838200 0769-89280809

## 产品详情

欢迎光临本网站，您将看到的是我司研发制造的纸箱破裂强度试验仪产品的详细介绍，如有疑问，或者需了解更多产品详情请现在登陆：[www.qc-test.cn](http://www.qc-test.cn)或者直接致电我司全国统一服务热线电话：400-0711-808可以得到更多您所要求相关产品详情和资讯。

### 【产品简介】

#### [纸箱破裂强度试验仪](#)

采用数字显示压力，试料破裂时，自动保留最大破裂强度值，指示方式为数位式,容量为0~100kgf/cm<sup>2</sup>。可广泛的适用于包装材料,包括一般纸张、瓦楞纸、卫生纸、包装纸等等,用于皮革、布类、包装薄膜等,可有效的对产品质量进行监测。

纸箱破裂强度试验仪设计标准：JIS-L1004、L1018、L1031、K6328、P8131、P8112及ASTM-D2210、TAPPI T403、ISO2759-2001、GB/T1539

### 【主要参数】

感应方式：压力转换器

指示方式：数字显式

操作方式: 半自动

力量单位: kpa、psi (Lbs/in<sup>2</sup>)、kgf/cm<sup>2</sup>，带单位切换功能

容量选择: 高压式0~100kgf/cm<sup>2</sup>(0.1kgf/cm<sup>2</sup>)

夹环材质: 不锈钢SUS#304

夹环内径: 上、下夹环内径 31.5 ± 0.05mm

液 压 油: 甘油85%,蒸馏水15%

加压速度：高压半自动170 ± 10ml/min

马 力：防震马达1/4HP

外型尺寸：(L × W × H)450 × 380 × 550mm

重 量：68kg

电 源：1 ,AC220V

### 【试验方法】

一个被下压环牢固夹紧的能够凸起并复原的橡胶膜在液压的作用下,以一定的力把紧紧固定在上、下压环之间的试样通过凸起的橡胶膜使试样破裂。 **纸箱破裂强度试验仪**

测试时把试样分成A、B组。A组正面贴向橡胶膜，B组反面贴向橡胶膜进行测试。当试样破裂时，读取显示值。对测试结果，求出算术平均值，保留三位有效数字。耐破度仪的液压很重要，液压系统工作正常，保证液压油能满足工作需要，要经常对液压主油进行观察和测量。要观察和测量油量减小，观察液压油是否因运行而变质或污损。

相关产品推荐：[破裂强度试验机](#)

文章来源：东莞海达国际仪器 未经许可禁止转载！（或者：如需转载就注明来源出处）