

销售冷轧双向高强钢规格齐全

产品名称	销售冷轧双向高强钢规格齐全
公司名称	上海泷湃供应链管理有限公司
价格	4800.00/吨
规格参数	种类:热轧, 酸洗卷板 厚度:1.5mm-12.0 品牌:宝钢, 马钢
公司地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼(注册地址)
联系电话	13524070502

产品详情

近年来,汽车工业的快速发展对汽车钢的需求量不断增加,而钢铁矿材市场上的宝钢和马钢是汽车钢的主要供应商之一。作为一家钢铁矿材厂家,我们上海泷湃供应链管理有限公司为您提供优质的冷轧双向高强钢,规格齐全,适用于汽车零部件的制造。本文将从产品特点、生产工艺、适用用途、性能等方面为您介绍我们的优质产品。

品牌:宝钢、马钢

规格:厚度1.5mm-12.0mm

种类:汽车零部件用钢

制作工艺:热轧后酸洗卷板,采用酸洗工艺

产品特点:

- 高强度:**冷轧双向高强钢具有较高的屈服强度和抗拉强度,能够满足汽车零部件对强度的要求,提高零部件的使用寿命和安全性。
- 优良的表面质量:**经过酸洗处理后,钢板表面平整光滑,无氧化物和锈蚀,有利于涂层的附着性和外观质量。
- 优异的尺寸精度:**冷轧双向高强钢通过的轧制工艺,具有高度一致的厚度和宽度,能够满足汽车零部件对尺寸精度的要求,提高装配的度和一致性。

生产工艺:

冷轧双向高强钢的生产工艺主要包括热轧和酸洗两个步骤。首先，通过热轧工艺将钢坯进行初轧，使其达到所需的厚度。然后，经过酸洗处理，去除钢板表面的氧化物、锈蚀和油脂，以提高其表面质量。

适用用途：

冷轧双向高强钢主要用于汽车零部件的制造，如车身结构件、车门、引擎罩等。其高强度和优异的表面质量能够满足对零部件强度、外观质量和耐腐蚀性能的要求，为汽车制造商提供了可靠的材料选择。

性能：

冷轧双向高强钢具有优异的力学性能，如高屈服强度和抗拉强度，良好的延展性和断裂韧性。这些性能使得该钢材在汽车零部件的制造中具有更好的加工性能和使用性能。

产品冷知识：

问答：

1. 问：冷轧双向高强钢与普通钢的区别是什么？

答：冷轧双向高强钢相较于普通钢具有更高的屈服强度和抗拉强度，延展性和断裂韧性也更好，适用于对材料强度有较高要求的领域。

2. 问：为什么冷轧双向高强钢适用于汽车零部件制造？

答：汽车零部件对材料的强度、尺寸精度和表面质量有较高要求，而冷轧双向高强钢具备高强度、优异尺寸精度和良好表面质量，能够满足这些要求。

3. 问：冷轧双向高强钢的酸洗工艺是如何实现的？

答：冷轧双向高强钢经过热轧初轧后，通过酸洗工艺去除钢板表面的氧化物和锈蚀，并清洗油脂等杂质，以提高表面质量和涂层附着性。

本文为您介绍我们上海龙湃供应链管理有限公同销售的冷轧双向高强钢的产品特点、生产工艺、适用用途、性能等方面的信息。我们的产品规格齐全，符合汽车钢的相关标准和要求，价格为每吨4800.00元。如果您对我们的产品感兴趣或有任何疑问，请随时联系我们，我们将竭诚为您服务。