

DX56D+Z 热镀锌新铁合金卷板规格齐全

产品名称	DX56D+Z 热镀锌新铁合金卷板规格齐全
公司名称	上海泷湃供应链管理有限公司
价格	4800.00/吨
规格参数	品牌:宝钢, 马钢 制作工艺:酸洗工艺 种类:热轧, 酸洗卷板
公司地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼(注册地址)
联系电话	13524070502

产品详情

欧标汽车钢 | 宝钢马钢 | 酸洗板卷 | 价格: 4800.00元/吨

近年来,汽车行业的快速发展带动了对高品质汽车钢的需求。作为一家专注于钢铁矿材生产的厂家,我们自豪地推出了DX56D+Z热镀锌新铁合金卷板,以满足市场对高质量钢材的需求。我们的产品规格齐全,拥有多项优异特点,适用于各种汽车零部件的制造。

品牌: 宝钢、马钢

规格: 1.5mm-12.0mm

特点: 热轧、酸洗卷板

厚度: 0.2mm-6.0mm

种类: 汽车零部件用钢

制作工艺: 酸洗工艺

我们的产品采用宝钢和马钢这两个品牌的钢材原料,品质有保证。产品厚度范围从0.2mm到6.0mm,满足了不同汽车零部件的制造需求。而热轧、酸洗卷板的生产工艺,使得钢材表面更加光滑,具有更好的耐腐蚀性能。这些特点使得我们的产品在汽车制造行业中备受青睐。

我们的DX56D+Z热镀锌新铁合金卷板广泛应用于汽车制造领域。不仅可以用于车身骨架结构,还适用于制造车门、引擎罩、车顶等各种零部件。其优异的强度和韧性使得汽车更加安全可靠。另外,热镀锌层

能提供额外的防腐保护，延长了钢材的使用寿命。

除了以上特点和适用用途，我们还为您介绍一些关于钢铁矿材的冷知识：

1. 什么是热镀锌？

热镀锌是将钢材浸入熔化的锌中，形成一层与钢材紧密结合的锌铁合金层的过程。热镀锌层能提供优异的防腐性能，有效延长钢材的使用寿命。

2. 酸洗工艺的作用是什么？

酸洗工艺可以将钢材表面的氧化物、锈蚀物和杂质去除，使得钢材表面更加光洁、平整。这样可以保证热镀锌层与钢材之间的结合更加牢固，提高钢材的耐腐蚀性能。

3. 如何选择适合的厚度？

钢材的厚度选择应根据具体零部件的制造要求以及所需的强度来决定。一般来说，较厚的钢材适用于承受更大力量和压力的零部件，而较薄的钢材则适用于需要轻量化和柔韧性的零部件。

DX56D+Z热镀锌新铁合金卷板是我们公司一款品质优良的产品。在钢铁矿材生产领域，我们以高品质、规格齐全的产品和服务赢得了客户的信任和支持。如果您有任何关于钢材的需求或疑问，请随时与我们联系。