

防火电缆型号 防火电缆 欧之联起帆电缆

产品名称	防火电缆型号 防火电缆 欧之联起帆电缆
公司名称	重庆欧之联电缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区朝阳路116号
联系电话	18725708598

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆欧之联电缆有限公司

怎么选择合适的防火电缆

选择合适的防火电缆需要考虑以下因素：

电缆种类：根据不同的使用场合和要求，选择合适的电缆种类。例如，耐高温防火电缆，对于高层建筑、机场等场合需要选择阻燃电缆，对于机房、数据中心等场合需要选择耐火电缆。

电缆规格：根据用电负荷和电流大小选择合适的电缆规格，一般需要根据设计图纸或工程师的建议进行选择。

电缆质量：选择正规厂家的产品，并注意查看产品的质量报告和检测报告，以确保电缆的质量符合要求。

电缆性能：选择具有良好性能的电缆，防火电缆型号，如低烟无卤、环保、耐高温、抗腐蚀等性能。

电缆认证：选择具有相关认证的电缆产品，如国家强制性产品认证（CCC）或（如UL认证），以确保产品的安全性能和质量可靠性。

价格和服务：在满足需求的前提下，综合考虑价格和售后服务等因素，选择高的产品。

综上所述，选择防火电缆需要考虑多方面因素，包括电缆种类、规格、质量、性能、认证以及价格和服务等。在购买前需要充分了解这些因素，并进行综合评估，以确保选择到适合的防火电缆产品。

柔性防火电缆作用

- 1、柔性好：电缆可以盘在电缆盘上，其弯曲半径 $20D$ ，(D为电缆外径)。
- 2、截面大：单芯电缆截面可达1000mm²，多芯电缆截面可达 240mm²。
- 3、连续长度长：不管是单芯，还是多芯电缆，其长度能满足供电长度需要，每根连续长度可达1000m。
- 4、耐腐蚀：有机绝缘耐火电缆有时需穿塑料管或铁管，塑料管易老化变脆，铁管易锈蚀，防火电缆有铜护套不须穿管，铜护套耐腐蚀性好
- 5、屏蔽性能好：防火电缆与信息、控制等线在同一竖井中敷设时，在铜护套的屏蔽下，不会对信号、控制电线电缆传输的信息产生干扰。
- 6、防火性能优异：耐火等级不仅满足国标GB12666.6 A类950、90min，还可满足英国BS6387-1994中规定的1级650 3h、2级750 3h、3级 950 3h试验要求，同时，在燃烧中还能耐受水喷与机械撞击。
- 7、安全：防火电缆能在火焰中正常供电，减少火灾损失，防火电缆施工，对人身安全也特别可靠，其铜护套是优良导体，防火电缆，是好的接地PE线，且连续到电缆全长，大大提高了接地保护灵敏度与可靠性。
- 8、使用寿命长：无机绝缘材料耐温高，且不易老化，他的寿命比有机绝缘电缆高许多倍。

防火电缆桥架的组成及特点 防火电缆桥架由槽式、托盘式、梯架式等结构组成，由支架、托臂和安装附件等组成。它具有重量轻、成本低的特点。在电力系统得到广泛使用。

- 1、槽式防火桥架:是一种全封闭型电缆桥架，适用于敷设计算机电缆，一般工矿企业室内外架空敷设电力电缆，控制电缆以及自控管缆等。
- 2、托盘式防火桥架:又称网格桥架(规格尺寸见表)，该系列钢制线槽全部采用冷轧钢板经冲床加工成型后进行表面磷化处理或喷塑处理的一种金属线槽产品。
- 3、梯级式耐火阻燃电控配电柜；
- 4、铝合金材质防火玻璃；
- 5、铝合金材质防爆门；
- 6、不锈钢材质防爆墙；
- 7、不锈钢材质防爆窗；

8、镀锌板材质防爆墙；

9、镀锌板+无机物复合防护材料。

防火电缆型号-防火电缆-欧之联起帆电缆由重庆欧之联电缆有限公司提供。行路致远，砥砺前行。重庆欧之联电缆有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为裸电线及裸导体制品具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事重庆柔性矿物绝缘电缆，四川bttz矿物绝缘电缆，贵州矿物绝缘电缆附件的厂家，欢迎来电咨询。