

衢州水磨石 安徽晶魔石 水磨石厂家电话

产品名称	衢州水磨石 安徽晶魔石 水磨石厂家电话
公司名称	安徽晶魔石环保新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省宣城市宁国市南山街道宁阳西路南站物流城6幢1001
联系电话	15956300008 15956300008

产品详情

大家知道水磨石作为现代装饰地面常常要用到的石材之一，但水磨石它的翻新和保养很多人不知道，接下来就由小编给大家简单介绍一下水磨石翻新这一块吧

一、重新磨抛水磨石地面，重新磨抛又分为以下三小类

1.粗磨

我们用水磨石机将旧的水磨石地面进行粗打磨，去掉表面油污，清理地面凹凸不平、坑洞等

2.细磨

在细磨时，用水磨石翻新机、研磨机还有金属磨轮对粗磨后水磨石地面进行打磨，水磨石厂家电话，处理粗磨痕迹，研磨整平过高的地面

3.修复

修复时，用水磨石地面修补砂浆对地面坑洞、空虚处进行填补修复，地面研磨，用水磨石机、研磨机、地面打磨片对地面做进一步研磨，由粗至细，直至达到镜面效果

4.上光打蜡：使水磨石地面更加有光泽，更加好看

二、定期清洗上蜡

在清洗打蜡的过程中，作为水泥制品的水磨石，会逐渐磨损开裂风化的，我们通用的养护办法是去除表面污垢，弄干后打蜡，一年一次也就差不多了，这种方式会对水磨石表层起到一定保护作用，延缓自然风化的速度

根据图纸要求的标高冲筋，间距以不大于1.5M为准，不同标高处的冲筋应以控制线为准。使用1:2或1:2.5水泥砂浆冲筋，并拉通线以检查高度是否符合要求。

在清理干净的基层上均匀扫浆（水灰比0.5水泥浆）。

用1:2或1:2.5干硬性水泥砂浆在扫完浆后的基层上作粘结层，要求用杆刮平，铁抹子拍实，使砂浆与基层粘结密实。

实铺前应将地砖试铺，将地砖按实铺要求直接放在粘结层上，用橡胶锤振实。一方面保证地砖平整，缝隙顺直，另一方面粘结层压实，水磨石施工，如不实需补砂浆，过多则铲掉多余砂浆。

将砖背面抹素水泥加107胶（适量）结合层，要求厚度10MM~15MM，涂抹均匀。

在实铺中应用橡皮锤振实，用力均匀，以防损坏地砖，用水平尺检查平整度，用通过检查砖缝的通顺，要求表面平整、颜色一致、砖缝、十字缝通顺，接缝高低一致平整，粘结密实牢固无空鼓，达到完成面标高和设计要求。

当天铺设完毕后必须将完成面清理干净，并将砖缝内的杂物清扫干净，48小时后洒水养护超过24小时（洒水次数不少于2次）。

养护完毕后处理砖缝。设计要求砖缝大于3MM的，采用勾缝的方法，水磨石厂，材料为白水泥：细砂=1：1；砖缝有特殊颜色要求的，用白水泥调配适当色粉勾/擦缝。要求砖缝颜色、深浅一致。

地面预留孔洞处，地砖开孔应通顺美观连接紧密。

遇有伸缩缝、沉降缝等特殊部位，应用1:2或1:2.5水泥砂浆加107胶作粘结层，表面搓麻面，其余作法同“五”，衢州水磨石，须注意两侧留砖的模数相同。

墙、柱与地面交接处一般应采用墙、柱面压地面作法，以保证连接紧密。

水磨石（也称高亮水磨石、晶魔石）是将碎石拌入水泥制成混凝土制品后表面磨光的制品。传统的水磨石以其造价低廉、可任意调色拼花、施工方便等的优势，运输材料时注意保护好门框。

进行机磨水磨石面层时，研磨的水泥废浆应及时清除，不得流入下水口及地漏内，以防堵塞。水磨石机应设置罩板，防止研磨时溅污墙面及设施等，重要部位及设备应加覆盖。铺抹水泥砂浆找平层时，注意不得碰坏水、电管路及其它设备。

水磨石(也称磨石)是将碎石、玻璃、石英石等骨料拌入水泥粘接料制成混凝制品后经表面研磨、抛光的制品。常用来制做地砖、台面、水槽等制品。那么日常使用水磨石有哪些优势呢？

1、表面光亮，经过处理以后的水磨石的光亮程度能够达到70以上的标准，又因为其制作比其他同等亮度的石材都要简便价格低，因此而被采用。

水磨石具有很好地防尘防滑的特性，其程度能够达到大理石的品质级别，因此而被广泛应用，价格低，质量好，性能。

对恶劣环境适应性强，因为水磨石的制作性，因此能够有着很好地耐恶劣环境的性能，不开裂不怕重物

压、耐高温、耐老化、耐污损等特性，因此而被我们选作日常常用铺设材料。

衢州水磨石-安徽晶魔石-水磨石厂家电话由安徽晶魔石环保新材料有限公司提供。安徽晶魔石环保新材料有限公司是一家从事“水磨石”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“晶魔石”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使安徽晶魔石在其它中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！