

闭口钢桶 苏州市吴江青云制桶 闭口钢桶批发

产品名称	闭口钢桶 苏州市吴江青云制桶 闭口钢桶批发
公司名称	苏州市吴江青云第一制桶厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州吴江市青云镇胜云路418号
联系电话	18601458822

产品详情

钢桶其应用虽然只有一百多年的历史，但随着现代化的钢铁工业的发展，为工农业各部门提供大量钢材，成为各部门现代化生产的基础，广泛使用于工业产品包装、运输包装和销售包装中，钢桶成为量主要的之一。目前在各种中，日本和欧洲各国，钢材中14%左右，闭口钢桶，仅次于纸和塑料包装，占第三位，而美国包装消费钢材比塑料要多，约占第二位。我国的钢材占总量的8%左右，仅次于塑料。在各种包装技术日新月异地发展的今天，新型不断出现，相互竞争十分激烈，钢桶在某些方面的应用已部分地被塑料或复合材料所代替，但由于钢材具有极优良的综合性能，且资源极其丰富，所以钢材仍然保持着生命力，应用形式更加多样。特别是在复合材料领域找到了用武之地，成为复合材料中主要阻隔材料层，例如镀金属复合薄膜的成功应用就是很好的证明。

钢桶涂装的安全措施

- 1、施工操作人员应熟悉所使用的涂料的性能、施工规程及安全制度。在施工中应严格执行劳动保护制度。
- 2、必须使用劳防用品。进行喷涂操作时，208I闭口钢桶，应穿紧身的工作服，戴口罩、手套和防护眼镜。避免涂料接触皮肤和有害气体直接进入呼吸系统。
- 3、施工现场应有良好的通风条件。操作时z好站在上风头，如在通风不良的场所施工，必须安置通风设备。
- 4、施工时出现头晕恶心者，应立即离开施工地点，到外面呼吸新鲜空气和休息，严重者应立即送医院检查。
- 5、在涂装施工现场，不准使用明火，严禁吸烟，严禁穿有铁钉皮鞋的人员进入工场，严禁使用高压灯和设置电气开关等。
- 6、施工完毕后，应及时清理工具及残余材料，并封闭钢桶。溶剂钢桶上要加盖。擦拭油漆和溶剂的回丝、布头应及时处理掉。
- 7、操作人员应少用含苯的溶剂洗手。工作时z好将外露的皮肤擦上凡士林或戴上塑料手套，以防漆液和溶剂沾染。
- 8、操作人员不得在施工现场进食，饭前或下班后要用肥皂洗手、洗脸，并换下工作服。
- 9、操作人员应定期进行体格检查，对有症状者要及早检查和确诊，及时治1疗。

如何确认钢桶的容积？

如果您是要灌装低沸点产品，一般在60℃以下，则要充分考虑到此类产品在一定的温度下存在蒸汽压力，液体蒸汽压力随温度升高而增大。另外还要考虑到产品灌装温度和灌装后钢桶可能遇到储运时的最高温度，一般要考虑到55℃，有些地区要考虑到60℃之间的温差，闭口钢桶报价，引起产品膨胀、导致钢桶内产生内压，此两种压力之和不能大于钢桶内允许的承受内压压力。否则钢桶会产生爆裂和严重变形。钢桶允许承受压力，详见出口商检证书，或向吴江青云第一制桶厂咨询。

闭口钢桶-苏州市吴江青云制桶-闭口钢桶批发由苏州市吴江青云第一制桶厂提供。苏州市吴江青云第一制桶厂坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。吴江青云制桶厂——您可信赖的朋友，公司地址：苏州吴江市青云镇胜云路418号，联系人：吴先生。