

青岛工业加湿机青岛工业加湿器青岛工业湿膜加湿机青岛工业湿膜加

产品名称	青岛工业加湿机青岛工业加湿器青岛工业湿膜加湿机青岛工业湿膜加
公司名称	济南澳普瑞电器有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	山东青岛市北区富饶路20号4单元102
联系电话	0532-88789630 88789530 13954257723

产品详情

净化湿膜加湿器介绍

XH-805

风量(m ³ /h):	1500
重量(Kg):	20
储水量(L):	30
加湿量(L/h):	5
独有特点:	湿度自动控制
适用空间(m ³):	层高2.6米, 80-150平方 (208-390立方米)
外形尺寸(MM):	620*440*1170
功率(W):	280

澳普瑞蒸发型湿膜加湿机

工作原理:

洁净的自来水通过进水管路进入水箱中,当加湿器工作时,通过循环水泵将水管中的水输送到加湿器顶部的布水器,将水均匀地分配到蒸发湿膜上,水从蒸发湿膜的顶部向下渗透,被蒸发湿膜吸收形成均匀的水膜,当干燥的空气被风机吸进加湿机时,一部分水与干空气接触吸热发生汽化,使空气湿润(湿度增加)。

可选配件(需另行购买): 1 湿度控制器 2 时间控制器 3 水过滤器

- 加湿机特点：
- 1、加湿洁净，无传统加湿器的白色粉末污染；
 - 2、水不需处理，只要将水分蒸发就可清洁加湿；
 - 3、水泵的循环水量大于加湿量，多余的水用于清洗蒸发湿膜，蒸发湿膜不产生水垢；
 - 4、蒸发湿膜对空气具有净化作用，有除去室内空气中的灰尘和溶于水的有害气体；
 - 5、室内显热负荷大时，利用室内干热空气进行蒸发汽化；具有良好的制冷效果。
- 6、本机结构紧凑，为单独安装的机型，可根据室内的加湿负荷适当选择加湿机的型号和台数；
- 7、配有脚轮，移动方便，气流方向可调节；
 - 8、蒸发湿膜，防霉、防菌、寿命达8-10年以上；
 - 9、蒸发湿膜加湿的汽化距离短（30-40CM）；
 - 10、空气温度越高，越干燥，越能提高加湿能力和效率。
- 适用场所：
- 1、适用于棉毛、麻、绢、丝等各类纺织企业加湿，能避免纱线断头，静电粘连等；
 - 2、用于显热负荷高的通信机房、计算机房、电子设备厂的室内加湿，可利用其热量使水汽化，从而减轻制冷负荷，降低能耗。
 - 3、用于各种博物馆、档案馆、宾馆、饭店、商场大厦、学校及剧院的加湿；
 - 4、用于各种印刷厂、茶叶加工厂、啤酒厂的加湿；
 - 5、用一普通工厂、厅堂、会议室等室内的加湿；
 - 6、适合以房间为单位办公室、家庭居室的室内直接加湿。