

2023火爆直销隔音防爆门防爆隔离门钢制铝制应有尽有****

产品名称	2023火爆直销隔音防爆门防爆隔离门钢制铝制应有尽有****
公司名称	浩强安防工程（淄博）有限公司
价格	1500.00/平方米
规格参数	品牌：浩强:材质：钢制 型号：KMA:可否定制：可定制 区域：山东:发货时间：15天
公司地址	山东省淄博市张店区科苑街道办事处柳泉路61号209室
联系电话	17685638699

产品详情

抗爆门为抵抗工业建筑外面装置偶然发生的爆炸，保障人员生命安全和工业建筑内部设备完好，不受爆炸冲击波危害；有效的阻止爆炸危害的延续。采用特种工业钢板按照严格设置的力学数据制作，并配以高性能的五金配件，使用起来更加的实用和美观。保障生命和财产安全。抗爆门也称之为：[防爆门](#)。

[抗爆门](#)特点

- 1、在发生爆炸情况下，按照预告设定的爆炸入射压力与反射力。抗爆门能够抵挡该种范围内的压力，而达到必要的保护作用，防止造成人员伤亡和财产损失。
- 2、在发生爆炸情况后，没有达到预先设定的爆炸力，抗爆门仍然能够正常使用。
- 3、当发生爆炸情况后，爆炸力达到预先设定，可以发生变形，但门的组件仍可维持使用，以避免人员被截留、阻困。
- 4、必要的密闭隔离功能，防止被隔离空间和外界空气直接对流，以减少被隔断、受保护的空间受到外界的污染。
- 5、抗爆门门是一种安全设施，具有自闭功能和紧急逃生功能。

A型防爆门与B型防爆门的不同有以下几点：

(一).抗爆压力值不同。A型防爆门的抗爆压力值在1000KPA以上，B型抗爆门的抗爆压力值在300KPA。

(二).门板资料不同：

1、B型防爆门：一般选用3mm钢板制作，门框厚在150mm左右，门扇厚在80mm左右，门扇内部一般填充防火保温资料。

2、A型防爆门:

(1) 门框一般选用钢板厚度在5-6mm以上，门扇结构一般为双面钢板，中心加型钢做肋。门扇内部需填充强度等级为30的素混凝土。四周还需加上密封胶条，

(2) 依照门体分类，还分为无抗穿透防护才调与有抗穿透防护才调防爆门，无抗穿透防护才调的抗爆门一般用的钢板厚度在大于或等于5mm之间，有抗穿透防护才调的抗爆门钢板厚度要在大于或等于6mm之间。

(3) A型防爆门依照驱动办法，还分为手动抗爆门和液动抗爆门。

适用范围

1、A型防爆门的一般使用在风险工房的抗爆间室，且抗爆压力值都是在1000KPA以上，也就是1MPA。

2、B型防爆门一般使用在石油化工、库房、核电、避难所、变电所及贵重物品库等民用建筑，也就是抗爆压力值在30-1000KPA左右。

我公司的A型防爆门与B型防爆门的根柢差异就是这些，因此产品的资料不同，是会影响到价格的，二者不能混为一谈，不能只是简略的说是防爆门，然后价格就不会相差太大。需求选购的朋友们，要把这些根柢了解清楚，去正规厂家订购，这样的才有质量保证。