

DO0905采煤机浮动油封厂家 众诺密封公司

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | DO0905采煤机浮动油封厂家 众诺密封公司 |
| 公司名称 | 北京众诺密封技术有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 北京市东城区金鱼池西区 |
| 联系电话 | 17501088188 17501088188 |

产品详情

浮动油封启动前的准备工作及注意事项

- a、全位面检查机械密封，以及附属装置和管线安装是否齐全，是否符合技术要求。
- b、机械密封启动前进行静压试验，检查机械密封是否有泄漏现象。若泄漏较多，应查清原因设法消除。如仍无效，DO0905采煤机浮动油封公司，则应拆卸检查并重新安装。一般静压试验压力用2~3公斤/平方厘米。
- c、按泵旋向盘车，检查是否轻快均匀。如盘车吃力或不动时，则应检查装配尺寸是否错误安装。

浮动油封知识

浮动油封常用于工程机械行走部分的行星减速器，对该部件端面进行动态密封。由于其可靠性高，DO0905采煤机浮动油封厂家，近几年也用作挖泥船斗轮输出轴的动态密封。它是非接触式密封的一种。其结构是浮环与转动轴之间保持一定的间隙，可以自由浮动，但不能与转轴一起转动，山西DO0905采煤机浮动油封，只能作径向滑移浮动，并在重力作用下，与轴中心保持一定的偏心。有效地实现了对流体介质泄漏的密封。其优点是密封功能可靠，稳定，寿命长;特别适合对离心式压缩机中气体介质的密封，还可实现对大气环境不泄漏，适宜自燃，自爆，DO0905采煤机浮动油封价格，有毒，贵重气体介质的密封。

浮动密封现场使用要求

浮动密封主要用于工程机械以及工作条件恶劣、磨损严重的情况下为了保证浮动密封在现场使用中能够

正常运行。

1、要保持浮动密封正常运行，有如下使用要求:

- (1) 圆周线速度必须控制在 10 m /s 以内。
- (2) 无论机器是否运行，浮动密封必须始终保持润滑，防止形成冷焊。
- (3) 摩擦损失必须缩减到很小。
- (4) 密封系统内的调整力必须与密封接触面的磨损率相匹配。
- (5) 必须保证动、静状态下均无泄漏。
- (6) 接触面处摩擦所产生的热量必须由润滑油通过足够的流动将其带走。
- (7) 必须对密封腔内部与外部的压力差进行平衡，压力差必须 3 kg /cm^2 。

DO0905采煤机浮动油封厂家-众诺密封公司由北京众诺密封技术有限公司提供。北京众诺密封技术有限公司在密封件这一领域倾注了诸多的热忱和热情，北京众诺密封一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：单小培。