

# led发光字定制 河东led发光字 玥然广告公司

产品名称	led发光字定制 河东led发光字 玥然广告公司
公司名称	天津玥然广告有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区佳荣里街佳园里井田公寓8号楼底商
联系电话	15522146840 15522146840

## 产品详情

幕墙发光字制作注意事项主要包括：

- 1、选择合适的材料：幕墙发光字需要经受各种气候条件的侵蚀，因此必须选择耐水、耐酸碱、防紫外线等性能优良的材料。
- 2、填充密封：在制作过程中一定要注意字形内部填补灯管后做好密封工作，以避免雨水进入导致短路问题。
- 3、考虑安全性：幕墙发光字的安装位置较高，安装时一定要做好安全措施，防止意外伤害和设备损坏。
- 4、合理的设计结构：制作字体时，应根据对其它气候的要求来确定厚度和结构，以确保在风雨、大雪等情况下，它们不会断裂或受到损坏。

制作外露冲孔发光字常见的材料主要有两种，锌铁冲孔或铝板冲孔。

、锌铁冲孔字是由铁皮冲孔烤漆制作，这种发光字在运输安装应注意不要磕碰，磕碰会容

易掉漆，需要补漆处理，一般这种发光字多用于使用年限相对较短的场所。但是如果防锈处理得当的话，也可以使用8至10年，河东led发光字，一般用在门头招牌较多，楼顶楼体大字也有使用。

、铝板冲孔字的价格比镀锌冲孔字高，led发光字定制公司，不过高也有高的道理。首先关于美观。不管字有多大或小，都可实现无缝拼接，led发光字定做，字面平整度高。铝板表面油漆附着力强，不易脱色。铝板本身也不容易生锈，耐候性好。其次是LED灯外置，亮度高、可视范围更广。后就是质量轻，施工更安全，一般在高层的楼顶中应用得更为广泛。

led发光字招牌制作步骤:钻孔:将购买的成型铁字固定在合适的位置，用电钻钻孔:5mm或8mm，间距取决于外部招牌系统的安装高度和生产成本。一般来说，间距取决于外部招牌系统的安装高度和生产成本。led中间间距为10-30毫米，led发光字定制，间距越小，效果越好，成本越高。，插灯：将钻孔清理干净，逐一放灯。连接:先串联，然后并联到电源。亚克力发光字符的步骤比较困难。在谈到制作滴胶标志的注意事项时，制作滴胶标志的注意事项有十个要点，具体如下：天平秤（或电子秤）、烤箱、工作台或操作车辆等器具需要放置在水平上，否则会影响称重的准确性，或使刚刚滴下胶水的操作材料溢出。

led发光字定制-河东led发光字-玥然广告公司由天津玥然广告有限公司提供。“KT板，户外门头广告，展会搭建”选择天津玥然广告有限公司，公司位于：天津市北辰区佳荣里街佳园里井田公寓8号楼底商，多年来，玥然广告坚持为客户提供好的服务，联系人：王琦。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。玥然广告期待成为您的长期合作伙伴！