

不锈钢高颈法兰

产品名称	不锈钢高颈法兰
公司名称	兴化市正远不锈钢制品有限公司
价格	22.00/kg
规格参数	
公司地址	泰州市兴化戴南镇顾庄工业园区
联系电话	15861055063

产品详情

一.种类：带颈平焊法兰so 板式平焊法兰pl 带颈对焊法兰wn 螺纹法兰th 承插焊法兰sw 整体法兰if 盲板法兰bl. 二.规格：dn=10 ~ 1000 pn=6.0 ~ 40mpa

三.材质：304、304L、316、316L、904L、2520、等不锈钢材质. 四.标准：din、jis、gb、astm/asmc.

五.用途：产品广泛应用于石油、冶炼、食品、电业、造纸、水利、核电、化工

、化纤、印染、航天、船舶、交通、制酒、水处理等行业。 六.备注：承接定做特殊规格的不锈钢法兰. 提供材质明等.

1.不锈钢带颈平焊法兰so 带颈平焊法兰 (hg20594、hg20616、gb/t9116) ,颈部高度较低，对法兰的刚度、承载能力有所提高。与对焊法兰相比，焊接工作量大，焊条耗量高，经不起高温高压及反复弯曲和温度波动，但现场安装较方便，可省略焊缝拍揉伤的工序，较受欢迎。

2.不锈钢板式平焊法兰pl

板式平焊法兰 (hg20593、gb/t9119、jb/t81) :取材方便，制造简单，成本低，使用广泛；但刚性较差，因此不得用于有供需、易燃、易爆和较高真空度要求的化工工艺配管系统和高度、极度危险的场合。

密封面型式有平面和突面。 3.不锈钢带颈对焊法兰wn 带颈对焊法兰 (hg20595、hg20617、gb/t9115、jb/t82) 又叫高颈法兰，适用于压力、温度较高和管子直径较大的场合。密封面型式有平面、突面。

4.不锈钢螺纹法兰th 螺纹法兰(hg20598、hg20620、gb/t9114)与管壁通过螺纹进行连接，对管壁产生的附加压力较小，是工程建设中广泛使用的法兰结构形式之一，具有现场安装方便，不需焊接的优点。密封面型式有突面和平面. 5.不锈钢承插焊法兰sw

承插焊法兰常用于pn 10.0mpa , dn 80的管道中。所属体系：欧洲，美洲

执行标准：hg20597-97hg20619-97 gb/t9117-2000.

6.不锈钢盲板法兰bl

盲板法兰是中间不带孔的法兰，供封住管道堵头用。取材方便，制造简单，密封面的形式种类较多，有平面、凸面、凹凸面、榫槽面、环连接面。

7.不锈钢整体法兰if 整体法兰是与设备、阀体整体铸造或锻造成一体的法兰。带颈法兰分为带径套焊和带

径对焊，前者用于中、低压易燃有毒介质；后者用于高压，高温、低温介质。