

锻打法兰，螺纹法兰及非标法兰

产品名称	锻打法兰，螺纹法兰及非标法兰
公司名称	兴化市正远不锈钢制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰州市兴化戴南镇顾庄工业园区
联系电话	15861055063

产品详情

一、法兰国家标准体系gb a、系列1：pn1.0, pn1.6, pn2.0, pn5.0, pn10.0, pn15.0, pn25.0, pn42（主系列）b、系列2：pn0.25, pn0.6, pn2.5, pn4.0 其中pn0.25, pn0.6, pn1.0, pn1.6, pn2.5, pn4.0共6个等级的法兰尺寸系属于以德国法兰为代表的欧洲法兰体系，其余为美.. 一、法兰国家标准体系gb 1）公称压力：0.25mpa~42.0mpa a、系列1：pn1.0, pn1.6, pn2.0, pn5.0, pn10.0, pn15.0, pn25.0, pn42（主系列） b、系列2：pn0.25, pn0.6, pn2.5, pn4.0 其中pn0.25, pn0.6, pn1.0, pn1.6, pn2.5, pn4.0共6个等级的法兰尺寸系属于以德国法兰为代表的欧洲法兰体系，其余为美国法兰为代表的美州法兰体系。

在gb标准中，从属于欧洲法兰体系的公称压力级最大的为4mpa，从属于美洲法兰体系的公称压力级最大为42mpa。

2) 公称通径：10mm~4000mm

3) 法兰的结构形式：整体法兰 单元法兰

a、螺纹法兰 b、焊接法兰 对焊法兰

带颈平焊法兰 带颈承插焊法兰 板式平焊法兰 c、松套法兰 对焊环松套带颈法兰

对焊环松套板式法兰 平焊环松套板式法兰 板式翻过松套法兰

d、法兰盖（盲孔法兰） 4) 法兰密封面：平面、凹面、凹凸面、榫槽面、环连接面

二、仪表常用的管法兰标准体系 1、din标准 1)

常用压力等级：pn6, pn10, pn16, pn25, pn40, pn64, pn100, pn160, pn250 2)

法兰密封面：raised face din2526c 突面法兰 grooved acc. din2512n 榫槽面

2、ansi标准 1) 常用压力等级：cl150, cl300, cl600, cl900, cl1500

2) 法兰密封面：ansi b 16.5 rf flanges 突面法兰

3、jis标准：不常用 1) 常用压力等级：10k, 20k