

江门危险品库抗爆门化学品储存钢质防火抗爆防盗门达到GB17565-2007标准

产品名称	江门危险品库抗爆门化学品储存钢质防火抗爆防盗门达到GB17565-2007标准
公司名称	广东亚图科技股份有限公司
价格	2500.00/平方米
规格参数	品牌:亚图 型号:KBM-1521-YT 产地:东莞
公司地址	东莞市东坑镇彭屋称坨岭43号
联系电话	0769-81181878 13790106068

产品详情

导语：

危险品储存环境的安全性至关重要，为了确保储存化学品的安全性，广东亚图科技股份有限公司生产的危险品库抗爆门为您提供了佳解决方案。本文将从产品材质、制作工艺、适用范围、注意事项以及安装等角度介绍危险品库抗爆门，确保您对该产品有全面的了解。

一、产品材质：

我们的危险品库抗爆门主要采用高强度钢材作为主体材料，确保门体的坚固性和耐用性。门板采用优质冷轧钢板制作，具有防火、抗爆、防盗等特性。此外，门体内部填充物采用耐高温、防火的抗爆材料，更加增强了门的防爆性能。

二、制作工艺：

我们严格按照GB17565-2007标准进行制作，从选材到制造工艺都严格把控。经过精密的切割、焊接、打磨等工序，确保门体结构牢固可靠。同时，我们采用先进的防腐处理工艺，确保门体能够长时间抵抗锈蚀和腐蚀，延长使用寿命。

三、适用范围：

危险品库抗爆门广泛适用于各类危险品储存场所，如化学工厂、实验室、油库、气体站等。无论是液体、气体还是固体的化学品，我们的抗爆门都能有效保护储存的化学品，防止事故发生。

四、注意事项：

1. 在安装危险品库抗爆门前，需对门洞的尺寸进行准确测量，确保门洞与门体的匹配性。
2. 使用前请检查门体是否完好，门锁是否牢固，相关配件是否齐全，如发现问题及时联系售后服务。
3. 严禁将门体用于超过其设计用途，避免摩擦、碰撞等导致功能失效。
4. 使用过程中如发现杂音、异味或者其他异常情况，请立即停止使用并联系售后服务人员。

五、安装：

1. 安装前需确定门洞的尺寸是否符合门体尺寸要求，并确保门洞水平及垂直度良好。
2. 安装时需要使用专用的安装工具，确保每个连接部位坚固可靠。
3. 安装完成后，检查门体的开合是否灵活，门锁是否牢固，确保门体能够正常使用。

知识：

1. GB17565-2007是我国关于危险品库及危险性工艺装置的防火技术要求的标准。该标准规定了危险品库和危险性工艺装置的防火技术指标，包括储存和使用危险品时的防火要求等。
2. 危险品储存安全是指通过科学的储存方法和设施，减少或排除危险品储存环境中发生事故的可能性，保护人身安全和财产安全。
3. 钢质防火抗爆防盗门具备防火、防爆和防盗三大功能，能够有效抵御火灾、爆炸和盗窃等威胁，保护危险品储存环境的安全。

小于3个问答：

问：危险品库抗爆门与普通门有何区别？

答：危险品库抗爆门采用特殊的材质和制作工艺，具备防火、防爆和防盗等功能，能够更好地保护危险品储存环境的安全。普通门则没有这些特殊功能。

问：危险品库抗爆门能否抵抗大规模火灾？

答：危险品库抗爆门能够在一定时间内抵抗火势，有效阻止火灾蔓延。然而，对于大规模的火灾，仍需配合其他防火措施来确保安全。

问：如何根据危险品种类选择合适的抗爆门？

答：不同种类的危险品对防护要求不同，需要根据其爆炸性质、储存容器等因素来选择合适的抗爆门。在选择时可以咨询相关人士或者联系生产厂家获取详细的建议。

总结：

危险品库抗爆门是确保危险品储存环境安全的重要设施，广东亚图科技股份有限公司生产的抗爆门符合

GB17565-2007标准，具备防火、防爆和防盗等功能。通过科学**的制作工艺和严格的质量检测，我们致力于为您提供安全可靠的危险品储存解决方案。使用抗爆门前请务必确保相关安装和使用要求，以确保储存的化学品安全无虞。