

# 进口全四氟电磁阀|塑料电磁阀|耐酸碱电磁阀|PTFE电磁阀

产品名称	进口全四氟电磁阀 塑料电磁阀 耐酸碱电磁阀 PTFE电磁阀
公司名称	北京德泰科阀门有限公司
价格	123.00/台
规格参数	
公司地址	北京大兴区大兴工业区
联系电话	010-59430603 15910656008

## 产品详情

进口全四氟电磁阀|塑料电磁阀|耐酸碱电磁阀|PTFE电磁阀 产品名称：聚四氟电磁阀(PTFE solenoid valve)，是指电磁阀的整体采用塑料王--四氟为材料的电磁阀，主要用在强酸碱性的电磁阀。具有优异的耐腐蚀性能，对所有的常用化学品都呈惰性。

几乎可以抵抗所有化学介质(包括浓硫酸和王水)。具有优异的耐热性能，应用温度为-100~180℃，材料可长期在230~260℃下工作。

特别适合腐蚀严重、温度高且化学品不允许与润滑剂接触的环境。规格：DN10-300mm

产品类别：防腐蚀电磁阀 产品说明 聚四氟螺纹电磁阀 原理结构：一步直动导向凹凸型活塞式

工作环境温度：-40~+80℃ 线圈工作温度：<+85℃ 控制方式：常闭;常开

国际标准电压：AC220V，DC24V 流通流体介质：强腐蚀性介质

流通流体温度：“-40℃”，“60℃”，“120℃” 流通流体压力：0.02-2bar，0.02-6bar

阀体材质：聚氯乙烯，聚丙烯，聚四氟乙烯 线圈连接方式：塑封线盒插头

密封材质性能：耐温，耐压，耐磨，防腐 连接方式：螺纹 密封结构：圆弧锥线与平面密封 泄漏量：零

性能特点：通用性广，灵敏性高，严密性强，寿命性长 工作范围：防腐化工设备等

注解：1，流体中若含有杂质，电磁阀进端必须安装过滤阀（30-80目/寸），且无凝固及结晶现象。

2，电磁阀安装方位无限制。（第S-水平安装，?-垂直安装）电话：010-59430603 010-57039662

010-51650189 手机：15910656008 聚四氟网<http://www.bjfmccn>

强腐蚀性电磁阀网<http://www.bjfmccn> 进口氟塑料电磁阀网

<http://www.dtyco.net>