

生活一体化污水处理设备 生活废水处理设备

产品名称	生活一体化污水处理设备 生活废水处理设备
公司名称	潍坊鲁昌环保设备有限公司
价格	5500.00/套
规格参数	品牌:鲁昌 型号:环保设备 产地:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城区南关街道健康西街108号富丽佳华大厦602
联系电话	18953629577 18953629577

产品详情

一、生活一体化污水处理设备简介：

该设备是将一沉池、I、II级接触氧化池、二沉池、污泥池集中一体的设备,并在I、II级接触氧化池中进行鼓风曝气,使接触氧化法和活性污泥法有效的结合起来,同时具备两者的优点,并克服两者的缺点,使污水处理水平进一步提高。

设备可广泛适用于住宅小区、村庄、村镇、办公楼、商场、宾馆、饭店、医疗污水和与之类似的屠宰、水产品加工、食品等中小型规模工业**废水的处理和回用。经该设备处理的污水,水质达到国家污水处理综合排放标准一级 B标准。

二、生活一体化污水处理设备安装与调试：

1、根据安装图与基础图，准备基础以安装平面图大小尺寸为准，做好混凝土底板。

2、安装时严格根据安装图连接管道，设备就位后连接管道用橡皮垫紧固好，使连接处

不渗漏。注意本设备安装图及管道连接图按标准连接及平面布置,如用户要求可任意布置，但在订合同时提出。

3、管道安装连接应该在设备就位时考虑好,设备就位时按说明书设备自重，配合吊车

吨位大小，安装顺序按现场对照图就位，筒体的位置，方向不能放错，互相间距正确。

4、设备安装完毕无不妥后，即可用土填入设备四周与间隙中夯实，并整平地面填土时应注意:

(1)设备人孔盖板高出地坪50mm左右;

(2)不能让土堵塞人孔盖板上的进气孔。

5、安装完毕后设备与基础地板连接固定,保证不使设备流动上浮,同时须在设备中注入污水,充满度达到70%以上,以防设备上浮。同时,检查好各管道有无渗漏。

6、把电控柜控制线与设备接通,接线时注意风机及潜污泵电机的转向,控制柜要放在通风处,保持干燥,一般控制柜不能放在露天。须防日晒,淋雨等。以免控制板及接线头漏电,烧毁控制板。

7、连接好风机、水泵控制线路,并注意风机、水泵的转向正确无误。

三、生活一体化污水处理设备应建立一套定期保养制度

定期检查风机与水泵各部螺丝松动情况,填料函的松紧情况,轴承的温度和润滑油的油质和油量,保证各部件正常,同时检查消毒剂的投加及剩余量,必要时可调整投加量并补充消毒剂,定期对设备进行维护与保养。

1、规整:东西、工件、附件放置规整,安全防护设备,线路管道完好。

2.光滑: 准时加油换油,油质符合要求,油壶、油、油杯、油毡、油线清洁,油标亮堂,油路疏通。

3、安全:实施定人定机和交接班准则,了解设备结构和恪守操作规程,合理运用设备、精心保护设备、避免发作事端。

4、清洁:生活污水处理设备表里清洁,各滑动面及丝杠、齿轮、齿条等无油污、无碰伤;各部位不漏油、不漏水、不漏气、不漏电,切屑废物清扫干净。