

# 进口自力式压力调节阀|欧美进口调节阀|阀前压力调节阀|阀后压

产品名称	进口自力式压力调节阀 欧美进口调节阀 阀前压力调节阀 阀后压
公司名称	北京德泰科阀门有限公司
价格	69.00/台
规格参数	
公司地址	北京大兴区大兴工业区
联系电话	010-59430603 15910656008

## 产品详情

进口自力式压力调节阀|欧美进口调节阀|阀前压力调节阀|阀后压力调节阀

**VTON自力式压力调节阀产品概述** VTON自力式压力调节阀（自力式压力调节阀）无需外加能源，利用被调介质自身能量为动力源，引入执行机构调节阀芯位置，改变两端的压差和流量，使阀前（或阀后）压力稳定。具有动作灵敏，密封性好，压力设定点波动力小等优点，自力式压力调节阀广泛应用于气体、液体及蒸汽介质减压稳压或泄压稳压的自动控制。 VTON自力式压力调节阀产品结构 VTON自力式压力调节阀有单座、套筒、双座三种结构；执行机构有薄膜式、活塞式二种；作用型式有减压用阀后压力调节（B型）和泄压用阀前压力调节（K型）。公称压力等级有PN1.6、4.0、6.4Mpa；

阀体口径范围DN15~250mm；泄漏量等级有II级、IV级和VI级三档；

流量特性为快开；压力分段调节从15~2500Kpa。可按需要组合满足用户工况要求。

**VTON自力式压力调节阀产品特点** VTON自力式压力调节阀无需外加能源，能在无电无气的场所工作，既方便又节约了能源。压力分段范围细且互相交叉，调节精度高。压力设定值在运行期间可连续设定。对阀后压力调节，阀前压力与阀后压力之比可为10：1~10：8。橡胶膜片式检测，执行机构测精度高、动作灵敏。采用压力平衡机构，使调节阀反应灵敏、控制精确。 VTON自力式压力调节阀主要技术参数  
 阀体形式：精小型直通铸造球型阀 公称口径：DN15~250mm

公称压力：PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa 法兰标准：ANSI、JIS、DIN、GB、JB (特殊可按用户提供)

连接形式：法兰(FF RF RTJ)、焊接(SW BW)、螺纹(适用于1 以内) 阀盖形式：标准型-17~+450

压盖型式：螺栓压紧式 VTON自力式压力调节阀主要性能指标 设定值偏差：±8%

允许泄露量 (在规定实验条件下) 硬密封 4×0.01%阀额定容量 软密封 DN15~50

DN65~125 DN150~250 10气泡/min 20气泡/min

40气泡/min VTON自力式压力调节阀允许工作温度 公称口径：15~125mm

150~250mm 密封型式：硬密封 150 140

冷却罐 200 冷却罐和加长件 200

冷却罐和散热片 350 冷却罐和加长件 300 软密封 150

注：表示该阀允许工作温度，仅当介质为蒸汽时有效，且耐温至350 需选用PN40的阀体。美国威盾（VTON）此类产品主要业绩：中化国际石油公司，云南冶金集团股份有限公司，海天轻纺集团等。

电话：010-59430603 010-57039662 010-51650189 手机：15910656008 网址：<http://www.bjfmccn>

<http://www.bjfmccn> <http://www.dtyco.net>