福田40座幼儿园校车

产品名称	福田40座幼儿园校车
公司名称	湖北程力专用汽车有限公司
价格	100000.00/辆
规格参数	
公司地址	湖北省随州市南郊平原岗程力工业园
联系电话	0722-7053511 13872865389

产品详情

福田40座幼儿园校车

福田40座幼儿园校车的主要基本配置：

车辆限速装置，前轮盘式（碟刹）制动系统，ABS防抱系统，GPS，行车记录仪，车内外录像监控系统，倒车监视器，无内胎子午线胎，安全门，发动机自动灭火，前、后灯箱路牌，国产前16 ” 盘式制动器、后桥鼓式、自动间隙调整臂。

福田40座幼儿园校车的整车基本参数：

座位数：38+1+1

公告载客数：24-40

外型尺寸（mm）：7340X2330X2850/2950（空调）

承载能力（整备/满载)（kg）：5630,5830/7770

最高时速：≤80km/h

福田40座幼儿园校车的整车标准配置：

乘客门：气动外摆门、机械电控门锁

安全门：机械铰链翻转式（车辆后围正中）

侧窗：全部粘贴式内置推拉窗F绿钢化玻璃（上部推拉，下部固定）

顶风窗：一只安全天窗，带换气扇

前挡遮阳帘：前挡双幅遮阳帘

学生椅：福田校车专用座椅，两点式安全带

驾驶员座椅：高靠背，减震可调式

内饰:小学生校车专用内饰

后视系统：倒车监视器

地板面：国产耐磨地板革

车内照明系统：驾驶员顶灯、车内顶灯、踏步灯

视听系统：MP3音响

油漆：国产普通漆

其它设施：GPS行驶记录仪、车内外录像监控系统、停车指示牌、电子钟（在内后视镜上）、CAN仪表，装前、后灯箱路牌，巡视按钮、校车标志灯、发动机自动灭火装置、流水槽、2个2Kg干粉灭火器、急救箱

福田40座幼儿园校车的底盘标准配置:

底盘型号：BJ6720BF01A

底盘生产企业：北汽福田汽车股份有限公司

变速箱:机械5档变速箱，万里扬5T92

离合器：单片干式φ260离合器

前桥：国产3T前桥，盘式制动器

后桥：国产5.5T后桥

悬架：多片板簧悬架

转向：循环球式动力转向器

行车制动:气压双管路前盘后鼓式制动器

驻车制动:储能弹簧制动器

轮胎：215/75R17.5无内胎子午线轮胎

油箱：90L

福田40座幼儿园校车的发动机参数：

发动机型号：ISF3.8s3141

发动机生产企业：北京福田康明斯发动机有限公司

发动机功率：105kW(141马力)

发动机排量：3760ML

排放标准：国3

福田40座幼儿园校车的选装配置：

遥控门锁

侧窗中空玻璃

内置推拉窗

茶色玻璃

蓝星灰玻璃

硬盘式播放器+1×15"手动液晶电视（含收音机）

硬盘式播放器+1×15"电动液晶电视（含收音机）

松芝1.2万大卡非独立顶置空调

独立水暖，16.3KW独立水暖，4壁挂散热器

前挡双幅电动遮阳帘

折叠式侧窗帘

国产金属漆

LED滚动式电子路牌（前后）

福田40座幼儿园校车概述：

福田40座幼儿园校车是专门为幼儿园开发设计的专用校车，公告就是幼儿园校车，确保100%上牌。

福田40座幼儿园校车是完全符合校车新国标，美式“ 大鼻子 ”造型，不仅可爱美观，还能有效提高发生碰撞时车内人员的安全系数.360度无盲区设计，独创侧置安全门。

无论您的学校是在交通便利城市道路边儿，还是在路况窄小的乡村道路上或村庄里，福田40座幼儿园校车更省时，更便捷，更实用，更符合中国国情，校车运输您不用担心！所有座椅均安装安全带，前部采用碰撞安全结构(重点），安装行驶记录仪，安装车内外录像监控系统。同时，根据新国标的要求还对校车的车身外观标识、校车标志灯和停车指示标志、行驶记录装置、不得设置车外顶行李架，座椅安全带的设置等作出了相应的配置。没有最好的校车，只有最合适的校车！

福田40座幼儿园校车的专用性能特点：

1、专业校车骨架结构车身。六道金钢封闭环，挤撞击能力更强，发生意外事故时能有交保护学童安全。

2、360°无盲区设计。驾驶员视野360°无盲区，手动后视镜、前部补盲镜、倒车监视器，确保了司机在任何时候都能观察到车身周围所有状况。避免由观察区导致的学童安全事故。

3、超大前挡风设计。无盲区雨刮结构，使驾驶视野更为广阔。

4、大鼻子长头设计。在车辆发生正面碰撞时最大限度吸收撞击能量，有效增加校车安全性能，保护司机及学童安全。

5、停车示意臂。配置停车示意臂,可通过司机驾驶区操控自动打开，提醒后方车辆注意，最大限度确保学童上、下车安全。

6、大空间大容量，人性化设计的内饰乘座空间，大空间、大容量，全软化内饰，提高了车辆容纳能力及安全性，让学童都有座位，采用依据人机工程学原理人性化设计的学童专用座椅，专用安全带，专用护栏格栅等，为学童上学保驾护航。

福田40座幼儿园校车的详细技术参数:

产品主要技术参数

产品名称：	BJ6730S6MEB-1型幼儿专用校车	外型尺寸：	7340X2330X2850,2950(mm)
底盘型号：	BJ6720BF01A 三类北汽福田汽车股份有限公司	货厢尺寸：	XX (mm)
总质量：	7770(Kg)	接近/离去角：	19/10(°)
额定质量：	(Kg)	前悬后悬：	1020/2320(mm)
整备质量：	5630,5830(Kg)	最高车速：	80(km/h)
整车备注：	1.可选装全封闭玻璃;2.可选装空调,选装空调时整车高度为2950mm,对应整备质量为5830kg 3.该车应装置带有卫星定位功能的行驶记录仪;4.该校车应装ABS系统.ABS系统型号/生产厂家:CM4XL-4S/4M/广州市科密汽车制动技术开发有限公司.5.发动机最大净功率:101.86KW(ISF3.8s3141)		

底盘参数参数			
底盘型号：	BJ6720BF01A 三类北汽福田汽车股份有限公司	燃料种类：	柴油
轴数：	2	前轮距：	1856(mm)
轴距：	4000	后轮距：	1640(mm)
驾驶室乘人数：		弹簧片数：	9/11,3/4
轮胎数：	6	轴荷：	2800/5200
轮胎规格：	215/75R17.5		
排放标准：	GB17691-2005国III,GB3847-2005		

发动机参数			
发动机：	发动机生产企业：	排量(ml)：	功率(kw)：
ISF3.8s3141	北京福田康明斯发动机有限公司	3760	105

其它资料
1.可选装全封闭玻璃;2.可选装空调,选装空调时整车高度为2950mm,对应整备质量为5830kg;3.该车应装置带有卫星定位功能的行驶记录仪;4.该校车应装ABS系统.ABS系统型号/生产厂家:CM4XL-4S/4M/广州市科密汽车制动技术开发有限公司.5.发动机最大净功率:101.86KW(ISF3.8s3141)

福田40座幼儿园校车的多方位展示图:

福田40座幼儿园校车联系方式：

东风解放公司重要合作伙伴，国内知名绿化、环卫、石油、市政、半挂专用汽车制造商

湖北程力专用汽车有限公司 版权所有 （湖北 · 随州）

厂址：湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园

销售热线电话：**138 7288 1791** 电话：0722-7058368

网址：http://bayd88.cn.alibaba.com 传真：0722-7058368

联系人：**陈庆** 邮政编码：441300

商务QQ：446838983 电子邮箱：446838983@QQ.com

福田40座幼儿园校车