

抽水泵2寸柴油水泵排污泵

产品名称	抽水泵2寸柴油水泵排污泵
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO-20EW 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	18516203257 18516203257

产品详情

抽水泵2寸柴油水泵排污泵设备安装在一起整套组合，具有功能齐全，自动化程度高，结构紧凑，故障自动报警及接受启动信号，完成起动程序，能快速投入全负荷运行。机组可按需求选配减振器、橡胶挠性接头、排气口配波纹管消音器。在燃料不足、蓄电池电压低、润滑油温度高、速等，备有报警装置，确保柴油机低温环境起动。整个系统很好可靠，使用方便。

四轮移动泵车系列，主要由柴油机、联轴器、泵头、叶轮、后盖、机械密封、泵轴、轴承座、阀、气液分离管、加水阀门、进、排接管、防雨机柜、四轮移动拖车等组成，泵的结构。

型号：TO-20EW

进水口直径 2寸50mm

出水口直径 2寸50mm

吸程：7m

扬程：26m

**：50m³/h

启动方式 手启动

燃油箱容积 4L

净重：36KG

尺寸：505*425*530mm

动力型号 170F型

型式：单缸、立式、四冲程、风冷、直喷式

缸径*行程70*55mm

排量 211cc

润滑油容积0.75L

咨询大泽动力孙凯丽

抽水泵2寸柴油水泵排污泵本装备移动灵活、展开和撤收速度快、投入作业人员少、适应性强、劳动强度低、应急反应速度快，**了城市救灾应急的综合保障性能。

泵的工作原理：泵体内设有储液腔、并通过上方的回流孔和下方的循环孔与泵工作腔相通，构成泵的轴向回流外混式系统，泵停止工作后，泵内腔已储有一些容积的液体，当泵启动时，泵内的储液在叶轮的作用下，夹带着空气被向上抛出，液体通过气液分离管的网格回流到工作腔，气体被排出泵外，使泵内形成一些真空度，达到自吸的作用。