

小型工地施工用4寸柴油水泵

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 小型工地施工用4寸柴油水泵 |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 型号:TO-40EW 启动方式:电启动 品牌:大泽动力 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 |
| 联系电话 | 18516203257 18516203257 |

产品详情

小型工地施工用4寸柴油水泵

移动式柴油机泵灵活机动；设备集成驱动动力，可用于无电源地区的突击排涝抢险。设备到现场，用其安装的系统启动发动机带动泵即可抽送流体，方便快捷。无需任何辅助工程；机动性作业，随时到达；高排水量或远距离输送；单人短时间内安装操作；不需额外电源和起吊设备；无复杂维修保养。

主要部件设计与选材：

- 1.泵壳： 整体铸钢一次成型 表面硬化处理；
- 2.好用衬板：好用合金钢
- 3.所有易损件（包括轴向衬板）均可在泵腔内更换，无需拆卸泵体或管路。
- 4.轴承：单侧双轴承；浸泡在铸造腔体内的润滑油中，侧面有排油孔。
- 5.轴：碳钢材质；完全不与介质接触；被油润滑。
- 6.轴密封：机械密封

型号： TO-40EW

进水口直径：100MM

出水口直径：100MM

标准流量： 100m3/h（每小时100立方米）

大流量： 110m3/h

大扬程： 25M

大吸程： 8M

额定转速： 3600rpm

耗油量： 245g/kw.h

动力型号： ET1V86F(A级)

发动机形式：单缸，四冲程，柴油发动机

缸径X行程： 88*75

排量： 500CC

使用燃料： 柴油

冷却方式： 强制风冷

润滑系统： 飞溅式，强制润滑

机油容量： 1.65L

油箱容积： 10L

启动方式： 手启动

净 重： 60公斤

外形尺寸： 650*480*600MM

咨询大泽动力孙凯丽

小型工地施工用4寸柴油水泵移动柴油水泵转子：转子泵转子叶片采用三翼无脉冲螺旋设计，材料为很好丁晴橡胶（NBR），一次成型整体式模压制造，寿命更长，密封好。内层转子芯：球墨铸铁 橡胶全包覆

转子泵确保转子在二端刚性支撑下，长久运行，并且二端的支撑都装 配机械密封，保证轴承不接触输送物料。确保轴不偏移，降低转子及相关部件磨损量.中间隔离腔充满润滑油；泵采用在线式维护（MIP），仅仅需要打开由O形圈密封的泵盖。泵与柴油机采用直联。

无电源地区；突击防洪排涝；抗旱抢险；农业灌溉、水产养殖；各种临时抽水场合；围堰抽水工业、市政排水。

整套系统的主要配套产品：国内外柴油机和大流量泵。