

道钉锚固剂锚固料绝缘性

产品名称	道钉锚固剂锚固料绝缘性
公司名称	大连海滨格润特建材有限公司
价格	60.00/件
规格参数	品牌:格润特 型号:GRTTL 产地:大连
公司地址	辽宁 大连市甘井子区 中华西路中南大厦A座
联系电话	013940946662 13940946662

产品详情

GRT-TL85道钉锚固料

一、产品概述

本品为无机混合料，具有快硬、高强、微膨胀、冷操作施工和对环境无污染等特点。省去了锚固道钉时需要熬制加热工序，避免混凝土轨枕、桥枕因局部受热可能产生裂缝和降低道钉使用寿命。允许在-10以上气温环境下施工，经200万次疲劳试验效果良好。

性能指标:执行标准:TB/T2093-2002 竖向膨胀率(%) 抗压强度(MPa) 道钉抗拔力(KN) 4小时 1天 3天
0.02 >20 >35 >50 >60 注:每根道钉用量约为0.4

二、适用范围

- 1、适用于铁路混凝土轨枕、桥枕的道钉锚固，装配式桥梁胶结接头、机械设备地脚螺栓的锚固。
- 2、适用于铁路、隧道、引水隧道、煤矿、桥墩加固、房屋抗震、冶金矿山等地下工程用锚杆进行支护围岩的快速施工，以及混凝土结构加固工程中牵钉的锚固，并可满足钢筋焊接要求。

三、技术指标 执行标准：TB/T2093-2002

性能指标:执行标准:TB/T2093-2002 竖向膨胀率(%) 抗压强度(MPa) 道钉抗拔力(KN) 4小时 1天 3天 0.02
>20 >35 >50 >60 注:每根道钉用量约为0.4

四、施工工艺

一、孔洞处理：

锚固前将失效螺旋道钉取出；清理钉孔或预留孔中粉尘及杂物，并尽量达到预留固架置入孔内。

二、材料配制：

- 1.检查产品外包装，规格，型号，生产日期，确保产品在厂家规定的保质期内。
- 2.打开包装桶盖，按照产品重量的13%-16%的比例加水搅拌。搅拌时注意流动度，根据施工需求酌量增减用水量。

三、锚固施工：

- 1.放置锚固架：用刮浆棒(圆头)顶住锚固架底部，并与预留孔成45度，将锚固架置入孔内。锚固架定位板开口部位朝向轨枕挡肩，以便于放置挡板座。
- 2.用灌浆勺将拌合好的浆液从锚固架中间灌入预留孔中，距孔顶约2cm即可。
- 3.灌浆后应尽快旋转插入绝缘螺旋道钉，使圆台落在锚固架定位板上，并注意扶直。
- 4.用刮浆棒(扁头)将溢出的浆液刮除，并压平。
- 5.在锚固30分钟后，可以安装扣件，用手拧紧螺母，在60分钟后可用T型扳手稍微拧紧螺母，待第二天可复紧到规定扭力矩。

注：每根道钉用量约为0.4公斤。