

水泥发泡剂水泥发泡机新型水泥发泡剂

产品名称	水泥发泡剂水泥发泡机新型水泥发泡剂
公司名称	盐城市世隆装饰材料有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	盐城江苏省盐城市盐都区葛武富祥东路8号
联系电话	86-051588645626 13805109211

产品详情

水泥发泡剂/水泥发泡机/新型水泥发泡剂 我公司生产有“混凝土发泡剂”和使用发泡剂配套的“水泥发泡机”，发泡剂品种齐全，有动物型、植物型、松香型，高分子复合型、质量好，价格低，可完全替代同类进口产品。该剂可用于水泥、粉煤灰、石膏、氧化镁、石灰、河砂、锯末、耐火泥等一切可用水调和的建材，生产轻质砖、墙板、发泡纸面石膏板，供框架结构做非承重墙保温板、包装板、雕塑、耐火砖、管道护套等，还可用于地暖工程隔热层及屋顶保温层；建筑物内外填充墙砌块，隔音墙壁；市政管道如供水、供暖，输油管道等的保温、防潮、防腐；植物栽培温室和贮藏冷库的建造；填充隧道内部空隙及建筑物缝隙；人行道、运动场、球场的基层铺设；该剂也可用于矿物浮选、泡沫钻井液。用发泡剂生产出的产品，可钉、刨、锯、钻、质轻能浮于水面，减轻了楼房重量，加快施工速度，降低建筑总造价。

一、主要性能和技术特征：生产泡沫混凝土，制作轻型墙体材料，国内外基本都采用植物皂类[植物蛋白]、动物蛋白类和化学合成类[K12]共三类做为水泥发泡剂。主要成分均为（阳离子、阴离子、非离子型）的单一体系表面活性剂，具有泡沫表面张力脆弱，易消泡，泡沫浆料在水化反应过程受水泥包浆、浇筑层荷压，大量气泡在初凝前破裂，形成消泡水、浆料塌落、泌水离析。破坏了泡沫浆料的气孔原态，终凝后生成的硬化体呈网管联通开放孔，甚至破坏浇筑层整体结构。使用成本高（均在15元左右每公斤）。我公司在化工专家指导下，自主研发了正负离子混合体系的复配技术动物蛋白类发泡剂、泡沫韧性好、停留时间长、泡沫丰富、成本低等优点通过专用技术添加专用疏水稳泡剂，制成FP新型复合发泡剂。

二、特点：1、起泡性能优异：优于目前国内外使用水泥发泡剂，泡沫24小时不会消散。3、绿色环保、无毒无味腐蚀，使用安全。4、加入有机硅成分、具有超强憎水性，可降低吸水率。5、低用量，经济性好：由于本发泡剂起泡力强，因而用量小，生产容重400~500kg/立方米用0.8 - 1.2L FP发泡剂，加入聚合物生产容重400公斤以下的泡沫水泥。

6、无需复杂，工艺和设备生产无污染、无毒、无危险。联系人：郝经理 电话：0515-88645626 手机：13805109211 传真：0515-88645818 地址：江苏省盐城市盐都区葛武富祥东路8号 邮编：224024 邮箱地址：sltl@jsmail.com 公司网址：<http://www.shilongtl.com> <http://www.lyketai.com>