

带轮子移动800立方柴油水泵

产品名称	带轮子移动800立方柴油水泵
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO800PM 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	18516203257 18516203257

产品详情

带轮子移动800立方柴油水泵

柴油机混流泵的工作原理：当原动机带动叶轮旋转后，对液体的作用既有离心力又有轴向推力，是离心泵和轴流泵的综合。柴油机混流泵效果高，且高效果较宽广，可使用同一台泵在扬程或流量变化很大的情况下经济地使用。

具有效果高、性能范围广、运行很好平稳、噪音低、寿命长、安装维修方便等特点。供输送清水或物理化学性质类似于水的其它液体。也可以通过改变泵过流部件材质、密封形式和增加冷却系统用于输送热水、油类、腐蚀性或含磨粒的介质。

机器采用轴向回流外混式，并通过泵体、叶轮流道的独特设计，即可像一般自吸清水泵那样不需要安装底阀和罐引水，又可吸排含有大颗粒固体和长纤维杂质的液体，可广泛用于市政排污防洪抗旱抢险，山区农田灌溉、河道抽水等理想的柴油机自吸泵。

产品型：TO800PM

品牌：大泽動力

流量：800立方/H

吸成：6m

扬程: 16m

进水口径: 12寸

出水口径: 12寸

发动机型号: TO800DZ

燃油类型: 柴油

功率: 75KW

转速 :1500r/min

气缸数:六缸

进气方式: 涡轮增压

冷却方式: 闭式水冷

油耗 :206g/kw.h

效率 :80%

启动方式: 电启动

移动拖车: 配带

防雨罩: 配带

参考尺寸: 参考重量

重量 ; KG 1400kg

尺寸mm 2800*1600*1800

咨询大泽动力孙凯丽

带轮子移动800立方柴油水泵泵组通过弹性联轴器由柴油机驱动，具有合理的结构，效果高，汽蚀性能好，振动小，噪声低，运行产品概述平稳、可靠和装拆方便等优点，配合泵车的可移动性，可在野外地区移动作业。

柴油机泵主要零件有:进水段、中段、出水段、叶轮、导翼挡板、出水段导翼、轴、密封环、平衡环、轴套、尾盖及轴承体。

进水段、中段、导叶挡板、出水段导翼、出水段及尾盖均为铸铁制成，共同形成泵的工作室。

水泵串联是指一台泵的出口向另一台泵的入口输送流体。泵串联后一方面扬程的增加大于管路阻力的增加，致使富余的扬程促使流量增加，另一方面流量的增加又使阻力增加，抑制了总扬程的升高。水泵串联运行时，需要注意后一台泵是否能够承受升压。启动前每台泵的出口阀都要关闭，然后顺序开启泵和阀门向外供水。