

无纺布基材双面胶3M9888T

产品名称	无纺布基材双面胶3M9888T
公司名称	深圳市聚亿鑫新材料有限公司
价格	1500.00/支
规格参数	品牌:3M 型号:9888t 规格:1200MM*50M
公司地址	深圳市宝安区新桥街第三工业区
联系电话	15920022271 15813857570

产品详情

3M9888T双面胶是[3M双面胶](#)

中一款无纺布基材双面胶，由无纺布双面涂布丙烯酸胶制成，胶带颜色为半透明白色。

产品简介

[编辑](#) [播报](#)

规格为：1219MM*55M*0.15MMT，具有耐久性，耐温性好，短期耐温性120℃，长期耐温性80℃；防水性，回弹性好，初粘性和持粘性好，尺寸稳定性好，离型纸为白色离型纸，带红色“3M”LOGO；易模切加工，对塑胶、橡胶、铭牌均有良好的粘性。

剥离强度：

1、90度剥离胶粘度（N/100MM），测试方法：ASTM D3330

	不锈钢	丙烯酸	ABS
测试值	48	42	43

贮存期限

[编辑](#) [播报](#)

在21℃和50%相对湿度条件下，原包装状态下自生产之日起保存期为24个月。

应用技术

[编辑 播报](#)

3M9888T要达到佳的粘接效果，粘接表面必须是洁净、干燥的，胶带应用的恰好温度范围是21-38℃，建议若初始粘接温度低于10℃时，不适于粘接，因此时的胶粘剂太硬，而无法牢固的粘接在物体上；但是，如果已经粘接上了，低温下的持粘力同样是令人满意的。

产品应用

[编辑 播报](#)

3M9888T双面胶在环保方面符合ROHS、卤素、PFOS/PFOA环保法规要求，适用范围:适用于铭板、ABS装饰板、塑料标牌粘接用及[橡胶脚垫](#)的粘接。