

河北多孔板网厂家供应临江铁板洞洞板大安铁板打孔板

产品名称	河北多孔板网厂家供应临江铁板洞洞板大安铁板打孔板
公司名称	安平县乐博金属丝网制品有限公司
价格	16.00/平方米
规格参数	品牌:乐博 型号:1x2m 产地:河北安平
公司地址	河北省衡水市安平县城东工业园区
联系电话	0318-7728121 13932896277

产品详情

河北多孔板网厂家供应临江铁板洞洞板大安铁板打孔板

冲孔网冲孔方式

- 1、同方向的连续冲裁:使用长方形冲孔网模具部分重叠加工的方式，可以进行加工长型孔、切边等。
- 2、连续成形:成型比冲孔网模具尺寸大的成型加工方式，如大尺寸百叶窗、滚筋、滚台阶等加工方式。
- 3、蚕食:使用小圆模以较小的步距进行连续冲制弧形的加工方式。
- 4、多方向的连续冲裁:使用小冲孔网模具加工大孔的加工方式。
- 5、单次成形:按模具形状一次浅拉深成型的加工方式。
- 6、单冲:单次完成冲孔，包括直线分布、圆弧分布、圆周分布、栅格孔的冲压。
- 7、阵列成形:在大板上加工多件相同或不同的工件加工方式。

缺陷纠正

(1)冲孔时产生偏心的纠正:冲孔时由于砧面不平，冲头两端面歪斜以及坯料加热不均等，都会产生孔径偏心。纠正的办法可用浸水法进行:操作时将孔壁薄的一面浸入水中，使其温度降低，然后用冲头扩孔，壁厚的一面由于温度较高，塑性好而变薄，使整个锻件壁厚均匀，偏心被纠正。这种方法适用于塑性好的材料。

(2)冲孔时坯料走样。即冲头下面的金属被挤向四周，坯料高度减小，直径增大，上端面凹陷，下端面凸

起。走样程度大小与冲孔前坯料直径D0、高度H0和孔径d1等尺寸有关，D0/d1愈小，则走样程度越严重。矫正的办法是：应控制D0/d1 2.5~3为好。如果被冲孔直径较大，如D0/d1<2.5时，一般先冲小孔，然后进行扩孔，以获得要求的孔径。

实际用途

冲孔网可用于穿越城市地段的高速公路、铁路、地铁等交通市政设施中的环保噪声治理屏障，建筑物体墙、发电机房、工厂厂房、及其它噪声声源的隔声降噪用吸音板；可用于建筑物的天花板、墙板的吸音响网，喇叭网音响网，喇叭网音材料；可用于建筑物楼梯、阳台、环保桌椅的精美装饰孔板；可用于机械设备的防护罩，华丽的音箱网罩，粮食、饲料、矿山用的磨筛、矿筛、工字筛，厨房设备用的不锈钢水果篮、食品罩、果盘等厨具，以及商场用的货架网、装饰展销台，粮库用的通风透气网，足球场草坪渗水滤水滤网。冲孔网还应用于电子行业，如音响的防尘隔音罩等，如下图所示：产品特性：· 易于加工成型 · 可以喷漆或抛光 · 易于安装 · 引人注目的外观 · 各种厚度的板材 · 多种选择的孔径和排列方式 · 良好的吸音效果 · 较轻的重量 · 较长的使用寿命，标准的尺寸 冲孔网还应用于化工机械、制药设备、食品饮料机械、烟卷机械、收割机、干洗机、烫台、消音设备、制冷设备(中央空调)音箱、工艺品制作、造纸、液压配件、滤清设备等各行各业。