

# 嘉兴MHY32钢丝铠装矿用信号电缆规格型号齐全2023已更新（今日/文本）

产品名称	嘉兴MHY32钢丝铠装矿用信号电缆规格型号齐全2023已更新（今日/文本）
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂销售部
价格	3.00/米
规格参数	
公司地址	河北廊坊市大城县毕演马工业区
联系电话	15100715277 15100715277

## 产品详情

屏蔽电缆RVVP 8\*0.2\*16/0.15，产品型号：ZR-RVVP额定电压：0.3/0.5KV执行：JB/T 敷设温度：电缆的敷设温度不低于0 工作温度：导体长期允许工作温度不高于70 弯曲半径：外径（D）小于25mm电缆的允许弯曲半径应不小于4D，外径（D）为25mm及以上电缆的允许弯曲半径应不小于6D。产品特点：具有良好的性、弯曲性能高、绝缘性能良好、制造工艺简单、结构并具有一定的耐磨性。适用范围：应用于电器、仪表、电子设备及自动化装置用电源线、控制线及传输线，还可用于防盗、楼宇对讲等。声明：凡是根据客户购买米数提供的零售电线电缆都属于定制产品！不7天无理由退换货服务！除产品问题以外不提供退换货服务！感谢您的理解。

- 、一、屏蔽电力电缆YJVP主要性能：1、成品电缆应经受3500/5min电压试验。  
2、电缆导体长期zui高工作温度不超过70 。 3、敷设电缆的温度不低于0 。 4、电缆zui小弯曲半径应为：有钢带铠装结构的电缆，不小于电缆外径的12倍，有钢丝屏蔽层结构的软电缆不小于电缆外径的8倍

由于那样的电缆一旦发生火灾事故，可能较大的灾难。做为参照选择的因素，就可以选择适合的防火阻燃等级。先是电缆的铺装自然。这是由于立即决策电缆被外明火侵蚀的几率尺寸和火灾事故后火势蔓延伤害的概率尺寸。我简易举好多个事例。如果是金属材料、石棉、水泥排水管等立即垃圾填埋或根据管的铺装，则能够应用阻燃电缆。如果是半封闭式的电缆桥架或电缆槽等，能够应用阻燃性c类或阻燃性d类。为何要在那样的自然下铺装呢，阻燃等级那么低，是由于那样的自然室内空间阻塞。即便起火也非常容易全自动救火，不易产生大中型火灾事故。不但是参考铺装的自然，电缆铺装的总数也是决策阻燃等级的关键要素。同一室内空间内电缆非金属材料的是多少也是关键的一。