

# 湖南益阳不含塑化剂硅胶软管

产品名称	湖南益阳不含塑化剂硅胶软管
公司名称	深圳市鑫鸿管业有限公司
价格	75.00/米
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井第三工业区
联系电话	86-075532910985 13928406531

## 产品详情

颜色：透明 厂家(产地)：深圳鑫鸿 耐高/低温：220度 材质：硅橡胶  
口径：各种 类别：高压硅胶管 用途：食品机械，医疗机械  
湖南不含塑化剂硅胶软管 织物: 涤纶织物四层 钢丝:304材料.间距10mm 内壁: 透明光滑 外壁: 透明光滑  
标准长度:4米/包,可订做 耐温: -40 ° C~220 ° C 适用范围:  
普通压力传输工业流体, 热水等。适用于食品机械, 医疗机械 采用进口FDA级原材料 快速接头:  
可选配。联系电话: 13928406531 贾先生 qq:1360441431 网址: www.gsrcj.com 湖南不含塑化剂硅胶软管规  
格, 四层心轴外包硅胶管稳定性好的铂金硫化硅胶管在我们的经过认证Class1000的洁净室中生产出来,  
构成了APSM软管的内核, 适合制药、生物医疗、化妆品、和食品加工的应用。这内核从心轴滑脱, 由聚  
酯网纹编织物和额外硅胶包裹。经硫化制成均匀软管增强它的抗压能力, 使它成为排泄应用的理想选择  
。APSM硅胶管经过了大量物理、化学和生物检测, 达到USP Class VI、FDA CFR 177.2600、ISO 10993,  
NSF 51、欧洲药典  
3.1.9和3A的标准。APSM四层心轴外包硅胶管不能用于身体移植、持续的蒸汽和高压力应用中  
湖南不含塑化剂硅胶软管规格特点: 低分解率硅胶适合制药、生物医疗、化妆品、和食品加工的应用  
内核由NSF51所列硅胶材料制成; 硬度70A; 耐久, 承受压力强; 仍然具有弹力;  
通常的工作温度范围: 从-100 ° F (-73.3 ° C) 到400 ° F (204.4 °  
C); 可通过CIP、SIP或射线灭菌或高压灭菌;