

汛期抢修应急800立方柴油水泵

产品名称	汛期抢修应急800立方柴油水泵
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO800PM 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	15692173681 15692173681

产品详情

汛期抢修应急800立方柴油水泵大泽动力泵组可吸排含有大颗粒固体和长纤维杂质液体，可广泛适用于市政排污及防涝工程、农业灌溉等。该泵组具有结构简单、自吸性能好、排污能力强、高效节能、使用维修方便、一体式或户外型可移动设计等特点。

户外用柴油水泵泵体与泵盖构成叶轮的工作室，在进、出水法兰上制有安装真空表和压力表的管螺孔，泵体下部制有放余水的管螺孔。

汛期抢修应急800立方柴油水泵 叶轮为单吸闭式，设置平衡盘平衡绝大部分轴向力，同时设有推力轴承来承受可能残存的小部分轴向推力，轴承的布置使轴处于稳定的拉杆状态。叶轮在装配前均须作严格的静平衡校验，以保证运行的平稳。

产品型：TO800PM

品牌：大泽動力

**：800立方/H

吸成：6m

扬程: 16m

进水口径: 12寸

出水口径: 12寸

发动机型号: TO800DZ

燃油类型: 柴油

功率: 75KW

转速 :1500r/min

气缸数:六缸

进气方式: 涡轮增压

冷却方式: 闭式水冷

油耗 :206g/kw.h

效率 :80%

启动方式: 电启动

移动拖车: 配带

防雨罩: 配带

参考尺寸: 参考重量

重量 ; KG 1400kg

尺寸mm 2800*1600*1800

咨询大泽动力孙凯丽

汛期抢修应急800立方柴油水泵柴油动力水泵厂家泵轴由两个巴氏合金滑动轴承支承，轴承装在泵悬架中的轴承体内，用稀油润滑。

在泵体上设有密封环，可以**泵的容积效果，另一方面也可以避免高压水回流入吸入室，扰乱进水流场，可以保证水泵的吸入性能。

轴封一般为软填料密封，水泵工作时可引少量介质至填料函处，也可外接冷却润滑水，起水封及冷却润滑作用。按用户的需要，可以将填料密封改为机械密封。

柴油机自吸泵 学名为:自吸式柴油水泵机组 又称柴油机驱动无堵塞泵，主要用于市政排污及防涝工程、园林灌溉，工业排水，排污等广泛用途，根据类型又可分为，普通型，户外型以及移动型(二轮移动型和四轮移动型)。