

大功率500立方柴油水泵抽污水

产品名称	大功率500立方柴油水泵抽污水
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO500PM 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	15692173681 15692173681

产品详情

大功率500立方柴油水泵抽污水

柴油水泵叶轮直接安装在电机的加长轴上，轴向尺寸短，结构紧凑，泵与电机轴承配置合理，能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷，从而保证了泵的运行平稳，振动小、噪音低。

、轴封采用机械密封或机械密封组合，采用钛合金密封环、中型耐高温机械密封和采用硬质合金材质，好用密封，能有效地延长机械密封的使用寿命。

当水泵底阀漏水时，有些人会用干土填入到水泵管里，用水冲到底阀处，这样的做法实在不可取。因为当把干土放入到进水管里当水泵开始工作时这些干土就会进入泵内，这时就会损坏水泵叶轮和轴承，这样做缩短了水泵使用寿命。当底阀漏水时一些要拿去维修，如果很严重那就需要更换新的。

产品型号TO500PM

品牌：大泽動力

流量：500立方/H

吸成：6m

扬程：11m

进水口径：10寸

出水口径：10寸

发动机型号：TO4100DZ

燃油类型：柴油

功率：41KW

转速：1500r/min

气缸数：四缸

进气方式：涡轮增压

冷却方式：闭式水冷

油耗：206g/kw.h

效率：80%

启动方式：电启动

移动拖车：配带

防雨罩：配带

参考尺寸：参考重量

重量；KG 1100kg

尺寸mm 2600*1550*1750

咨询大泽动力孙凯丽

大功率500立方柴油水泵抽污水应急抽水柴油水泵立式管道离心泵，供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用，适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套，使用温度 $T < 80$ 。

立式不锈钢管道离心泵，供输送不含固体颗粒，具有腐蚀性，粘度类似于水的液体，适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门，使用温度为 $-20 \sim 120$ 。

自吸式柴油水泵机组是在反复研究国内外同类技术的基础上开发成功的一种结构新颖的产品。该泵组集自吸和无堵塞排污于一体，采用柴油机驱动轴向回流外混式，并通过泵体、叶轮流道的独特设计，使用时不需要安装底阀和灌引水。泵组可吸排含有大颗粒固体和长纤维杂质液体，可广泛适用于市政排污及防涝工程、农业灌溉等。该泵组具有结构简单、自吸性能好、排污能力强、高效节能、使用维修方便、一体式或户外型可移动设计等特点。