

浙江省宁波市HastelloyB2无缝管来图定做

产品名称	浙江省宁波市HastelloyB2无缝管来图定做
公司名称	山东国镍重工机械有限公司
价格	18.00/kg
规格参数	
公司地址	山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道武夷山路中冶石油仓库东门办公楼3号楼1-2室
联系电话	0510-85309795 15370431869

产品详情

浙江省宁波市HastelloyB2无缝管来图定做

山东国镍重工机械有限公司本着“与时俱进，发展”的创业精神，形成了具有、研制、生产和售后服务于一体的现代化企业。汽轮机，化工，石油等各种国标，美标，德标，日标，欧标，非标等配件定做，可免费提供样品。硬度——去污染焊缝的布氏硬度与母材硬度相比不得超过30点（即洛氏B5个点）。如果超过，则说明污染严重，与焊缝表面或颜色无关。焊缝硬度比母材硬度高30HB(5HRB),无论焊缝表面颜色如何，都认为焊缝已经受到严重的污染。对于焊缝的返修，应在返修前用机械缺陷，并用目视和渗透检查确保缺陷干净，返修的焊接上述的要求一致。返修的部位应重新进行规定的检验。同一部位的返修不宜超过两次。

HastelloyB2无缝管来图定做 山东国镍重工机械有限公司拥有生产所需的各类先进的设备和生产线，更拥有一批长期从事特种合金制造丰富的技术人才和人员，精密的检测设备和严谨的品质，并积极推行的ISO 9001体系体系，保证了产品的和不断。

浙江省宁波市HastelloyB2无缝管来图定做 山东国镍重工机械有限公司现拥有真空精炼、电渣重熔、锻造加工、机加工、热处理全套生产线，年生产能力1500多吨。化学分析仪器、光谱议、碳硫仪，超声波检验、拉伸试验机、硬度仪等检测设备齐全。典型牌号：12CrMo、15CrMoV、25Cr2MoVA等。这类钢在正火状态下的显微组织是P+F。由于含碳量较低，合金元素含量少(不超过3~5%)，因而热系数小，导热性好，并具有良好的冷、热加工性能。广泛用于制造工作温度350~600 的锅炉及管道、压力容器、汽轮机转子等。

2、铁素体耐热钢

这类钢抗氧化强，但高温强度低、脆性大和焊接性差，多用于受力不大的加热炉部件。