

常州废气处理设备工程 有机废气净化装置

产品名称	常州废气处理设备工程 有机废气净化装置
公司名称	上海新德瑞环保科技有限公司
价格	21530.00/套
规格参数	品牌:新德瑞 型号:按需定制 产地:江苏常州
公司地址	上海市奉贤区南桥镇西闸公路566号同地址企业99+
联系电话	15061128111 15061128111

产品详情

不锈钢喷淋塔，采用的是加工工艺制作而成。其具有结构紧凑、体型小，重量较轻、成本低等优点。不锈钢喷淋塔在工业中被广泛应用于各种各样场地中，比如：污水处理站、垃圾处理厂等位置。

- 1、首先你要在地面绘制需要安装不锈钢的尺寸比例；
- 2、再者就是将不锈钢材质架构固定不动在地面；
- 3、接着就是在架构上边铺上一层塑料薄膜或者其它的原材料；
- 4、后就是把不锈钢材质框架固定住以后就可以在墙上进行施工了！

喷漆房废气处理设备喷漆房是喷涂工作不可或缺的一部分，在工业化生产中占据极为重要的。伴随着科学合理技术的不断发展与发展，对烤漆房提出了更高要求。因而选用的技术方式来其正常运转，以满足工业化发展的需求。文中重点介绍了现阶段常见的几类喷涂废气处理方式及基本原理、步骤、优点和缺点及应用领域等多个方面具体内容。

一、简述 目前我国所使用的喷漆方式大致可以分为：手工制作喷漆、气体协助高压无气喷涂（又被称为"

静电感应式喷漆")及其自动机芯充压式(又被称为"水帘式")三种类型;而针对不同的运用场所又分别为一室户跟多部的二种结构类型。传统油漆工段一般包括油漆调色间和喷喷漆两个部分:油漆调色间主要从事配制漆色及黏度等相关工作;

喷喷漆一部分则主要从事将准备好的漆料涂敷于产品工件以上并烘干处理干固涂膜的一个过程;为了提高工作效率与降低成本,现在不少逐渐选用自动化生产线作业方式来操作管理方法,进而大大的降低了成本与产品质量的一致性.在开展以上工作中之前就先通过一道预备处理阶段-去油脱油除灰净化设备去完成.此设备可有效去掉材料表面的油污污渍等有害物质,同时也可以减少处理的能源消耗花费。

二、去油脱油清洗设备的原理与工艺流程：

1、原理 此系统主要利用过滤材料阻拦掉粘在产品工件里的油渍颗粒物并把它搜集至过滤箱内集中统一处理或者通过排烟管道排出至户外空气中.当含尘气体由进气口进去后经过滤筒过滤装置过滤后洁净的空气从离心风机排出来直接进主固化炉内重复利用。

2、工作步骤 (1)先要用压缩气体吹扫干净全部固化炉里的烟尘颗粒物

(2)打开离心风机运作一段时间后使气体匀称 (3)关掉离心风机开启风机

(4)运行电加热器对固化炉里的降温水帘部位进行升温

(5)待温度超过预设值之后将热流进入到烘干设备内部结构

(6)当温度超过预设值的时候再关掉电加热器 (7)这时就可以打开风机使热气流均匀送进烘干设备内

(8)当暖风被烘干原材料吸收后即完成一次循环系统 (9)这般反复之上流程直至完成全部干燥过程。

三、优点与缺点：

1、优势 1)投资少 2)占地总面积少 3)使用方便 4)使用成本低 5)节约资源 6)绿色环保 7)坚固耐用。

2、缺陷 1)不可以清除有机溶液 2)不可以清除有机废气。