

密闭加压橡塑20升密炼机XN35液压翻转式

产品名称	密闭加压橡塑20升密炼机XN35液压翻转式
公司名称	江苏古勒智能装备科技有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	品牌:古勒 型号:XN20 产地:江苏
公司地址	泰兴市城区工业园区向荣路18-3号（注册地址）
联系电话	15896055115

产品详情

密炼机参数详情

1) 设备型号：XN-20 升加压翻转式密炼机

- 1、用途：密炼机用于橡塑制品的混炼。
- 2、颜色：主色灰色；副色黄色(可按客户指定)
- 3、动力要求：380V 50HZ
- 4、冷却水 26 ，进回水压力差 0.4~0.6Mpa。

2) 主要技术参数：型号 XN-20 加压翻转式密炼机 混炼总容积 45 公升 密炼有效容积 20 L 驱动电机功率 30KW

3 转子转速（前/后）36.75/29.4r/min

翻转角度 140°

投料方式 背投式

外型尺寸（L×W×H） 2500mm×1480mm×2510mm

整机重量 4500KG

温度控制 密封冷却系统（强力旋转接头）

电控系统 独立电器控制箱

3) 详细规格：

1、底座：使用 B 型槽钢与钢板焊接经加工而成。

2、密炼室：使用 28CrMnMo 铸钢件经过热处理调制，与物料接触面堆焊耐磨硬质合金 硬度 HRC60-62。密炼室整体抛光、外镀硬铬。机加工燕尾槽，内镶耐磨条，密封良好。外部设计水夹套，可用于水冷却及蒸汽加热。

3、搅拌轴：主体采用 CrMo 合金钢锻打经热处理调质。螺棱采用 CrMo 合金钢蜡模铸造，以合金焊条焊接，经过整体热处理调质，并在棱锋和棱面堆焊耐磨合金，并在打磨、抛光后表面进行镀硬铬处理。搅拌棱设计合理，形状圆润，搅拌效果更加优越。内通冷却水，使得冷却更佳。

4、立柱：采用 A3 钢板经折弯，与钢管焊接加工而成。具有很强的稳固性和稳定性。

5、防漏装置：搅拌轴端面采用 YG10 合金圈和石墨密封环机械式轴封迫紧系统，外部加聚氨酯盘巨，双层防漏。密封环和 A 套采用螺丝连接，更换方便，加压盖侧面，皆有板式迫紧。高分子树脂纤维材料耐磨、不易破碎。更换方便快捷，不影响生产进度