

淮北喷涂废气处理装置 环保工程

产品名称	淮北喷涂废气处理装置 环保工程
公司名称	江苏盈和环保节能设备有限公司
价格	12780.00/套
规格参数	品牌:盈和 加工定制:非标定制 产地:江苏常州
公司地址	常州市新北区薛家镇吕墅东路2号（注册地址）
联系电话	13585452000 13585452000

产品详情

涂装厂一般都选用喷漆的方式去为了能防腐蚀防锈处理，做到绝缘层、装修等目地，但生产制造操作中也会产生有机废气，对周边环境有较大影响。因此需要采取相应喷涂废气处理方式。龙泰环保建议计划方案：喷涂废气处理机器设备（干式过滤 活性炭过滤 催化燃烧装置技术处理）。

喷涂车间所形成的有机废气先通过粉尘过滤器里的过滤层，除去烟尘颗粒，净化处理后气体再进入摆放有蜂窝状活性炭的废气处理设备，与活性碳全面接触，运用强吸附力将废气净化，处理过的汽体可达到环保标准，吸附床经过一段时间的运作之后做到吸附饱和状态，这时打开吸附再生系统，对活性炭包开展吸附再造，吸附出去气体通过此废气净化设备点燃形成有机物。

活性炭过滤饱和状态后可以用暖空气吸附再造，通过调节吸附全过程总流量可以将工业废气浓度值萃取10-15倍，燃烧之后形成CO₂和H₂O并释放大量的发热量，该热能根据催化燃烧装置床里的换热器一部分再用于加热脱附出来的浓度较高的有机废气，此外一部分加热室外来气体做活性炭吸附汽体应用。

干式过滤也可称之为干试漆雾过滤器、油雾废气处理设备，干式过滤器，油雾有机废气过虑油烟净化器；是一般降温水帘或水喷淋设备更新代替品，它具有“净化率高、运行费用低、无二次污染、便捷”等优点；环境保护对喷涂车间有机废气治理（干式过滤 活性炭过滤 有机废气催化燃烧解决设备）工艺表明：生产制造喷涂车间所形成的工业废气经搜集罩由通过管路抽中生产车间外进漆尘预处理设备才能进入干式过滤 活性炭过滤 有机废气治理催化燃烧设备。有机废气先通过粉尘过滤器里的过滤层，除去烟尘颗粒，净化处理后气体再进入摆放有蜂窝状活性炭的活性炭过滤床（活性炭过滤床一备一用），与蜂窝状活性炭全面接触，运用活性碳对大分子物质强吸附力将废气净化，处理过的汽体可达到环保标准。