

地面变形缝工程材料

产品名称	地面变形缝工程材料
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	70.00/米
规格参数	品牌:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

瑞合兴建筑伸缩缝设计选用要求：

1.工程设计人员能够依据设计中建筑伸缩缝隶属部位的防水防火标准选配止水带和阻火带，而且在项目建设方案中。对保温隔热材料隔热保温标准化的外和墙建筑伸缩缝，可要求生产商依据定做的隔热保温要求在阻火带内提升墙体保温材料。

2.防水要求较高的楼板层除能设止水带外，还可以在建筑伸缩缝内设置出水口。这样的要求需要在项目建设方案中说明并规划好排水管道排出来。

3.为了保持房间内整体别具一格，在同一工程建设中，内墙与蓬顶尽量选同一规格型号机器设备。地面与墙面尽量选宽度和原材料相同的产品。

4.楼地面变形缝机器设备应该和混凝土主体结构用膨胀螺栓牢固。

1、1建筑变形缝装置的承载能力要符合主体结构相匹配区域的设计原则。

2、2有防火标准的建筑变形缝装置应服务设施拼装阻火带,选用合理的消防安全措施,并且要合乎在我国执行标准消防设计规范规范标准。

3、3有防水要求的建筑变形缝装置应服务设施拼装防水涂料,选用合理的防水、污水管道防范措施。

4、4有节能要求的建筑变形缝装置必须符合执行标准绿色规范标准。

5、5寒冷及严寒地区的建筑变形缝装置要符合防脆断的需要,宜选用金属复合材料商品。

6、6高层建筑外墙变形缝机器设备要采取相应防范措施,防止高空抛物。

7、具有抗震等级特征的建筑变形缝装置要符合抗震设计中非结构构件要求。