

PP 韩国SK BX3800 高抗冲 嵌段共聚注塑 聚丙烯

产品名称	PP 韩国SK BX3800 高抗冲 嵌段共聚注塑 聚丙烯
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	11.80/千克
规格参数	韩国SK:韩国SK BX3800:BX3800 韩国:韩国
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

产品详情

BX3800

聚丙烯#百折胶|软胶|PP

韩国SK

填充物:高抗冲 嵌段共聚注塑

物性信息：

基本性能额定值单位测试方法

熔体流动速度 30.0 g/10min ASTM D-1238

机械性能额定值单位测试方法

屈服拉伸强度 350 kg/cm ASTM D-638

断裂伸长率 <200 % ASTM D-638

IZOD冲击强度 ASTM D-256

(缺口, 23) 7.0 kgcm/cm

(缺口, -20) 5.0 kgcm/cm

洛氏硬度 102 R Scale ASTM D-785

弯曲模量 18000 kg/cm ASTM D-790

热性能额定值单位测试方法

热变形温度 135 ASTM D-648

维卡软化点 155 ASTM D-1525

其它性能额定值单位测试方法

Oven Aging Time 360 hr ASTM D-3012

Spiral Flow >800 mm SK Method