

方形雨水管

产品名称	方形雨水管
公司名称	杭州摩鼎建材有限公司
价格	1.00/米
规格参数	
公司地址	杭州余杭工业园
联系电话	86-057187526117 13429658777

产品详情

方形雨水管公司网址：www.hzmodjc

联系电话：0571-87526672

手机：18268158881

传真：00571-87526672

地址：杭州余杭工业园

PVC材料是塑料装饰材料的一种。PVC是聚氯乙烯材料的简称，是以聚氯乙烯树脂为主要原料，加入适量的抗老化剂、改性剂等，经混炼、压延、真空吸塑等工艺而成的材料。PVC材料具有轻质、隔热、保温、防潮、阻燃、施工简便等特点。规格、色彩、图案繁多，极富装饰性，是塑料类材料中应用最为广泛的装饰材料之一。优点主要有以下几方面：

- 1.质量轻、隔热、保温、防潮、阻燃、耐酸碱、抗腐蚀。
- 2.稳定性、介电性好，耐用、抗老化，易熔接及粘合。
- 3.抗弯强度及冲击韧性强，破裂时延伸度较高。
- 4.通过捏合、混炼、拉片、切粒、挤压或压铸等工艺极易加工成型，可满足各种型材规格的需要。
- 5.表面光滑、色泽鲜艳、极富装饰性，装饰应用面较广。
- 6.施工工艺简单，安装较为方便。

PVC成品檐沟特点

1. 产品配方：引进了高科技的配方，使产品真正做到超强性，抗酸碱性，耐老化性。
2. 原料选用：采用优质改良PVC原料，确保整个系统的韧性及回复性。
3. 线条设计：科学合理的人性化设计，使线条美观大方，明快流畅，增强了建筑的整体美观效果。
4. 结构设计：使用了最先进的双壁结构，在使用过程中，体现产品的更安全，更坚固，更持久，卡口式连接使产品安装时简便，可靠。
5. 节口处理：独特，缜密的节口连接处理，增强檐沟系统的立体效果。
- 6.

颜色处理：引进国外先进的上色系统，使产品的色泽能长期保持稳定，能满足客户对颜色的各种要求，让客户有更好的视觉感受。 7 .

整体性能：专用焊接剂设计保证系统的安全性，使用中整个系统不渗水，不脱落。

PVC落水系统安装说明 1 . 确定落水管的安装位置，在此位置安装一个檐沟漏斗。注意檐沟漏斗的位置必须是檐沟系统的最低点。 2 . 以檐沟漏斗为最低点，按千分之二的坡度(即：每3m长度上升6mm)弹线，沿此线每间隔650mm用冲击钻打出檐沟吊架的两个固定孔，塞入膨胀管。 3 . 如果檐沟需要转过一个屋面向另一个屋面继续延伸时，必须保证两个屋面上离屋角最近的两个吊架是处在同一个水平高度，在转角处安装内(外)转角，在屋面的两边离屋角300mm处各安装一个檐沟吊架。 4 . 安装檐沟时，先将吊架插入檐沟的前后卡槽内(按每650mm分配一个吊架，每根檐沟应至少有四个檐沟吊架)，用专用固定螺丝把檐沟吊架固定在预埋的膨胀管内，拧紧螺丝，并使其不松脱。 5 . 为确保檐沟的接口处能永久性的被焊接住，用细砂纸轻轻打磨需要涂专用焊接剂的接口表面，并确定表面因打磨留下的残渍被完全清除且表面完全干透，然后将专用焊接剂均匀的涂在表面，然后进行连接，此时如有渗出的焊接剂要立即擦拭干净，以免污损檐沟及配件表面(下同)。有关焊接剂的使用具体事宜请参阅专用焊接剂使用说明书。 6 . 檐沟的两个断口使用檐沟封板，接口及内(外)转角需使用专用焊接剂连接，焊接方法及步骤同上。 7 . 安装转角时，用细砂纸轻轻打磨被粘贴的表面在转角内侧涂上焊接剂，先将转角一侧和同侧的檐沟连接，然后将另一端檐沟插入转角内，檐沟插入深度至转角上沿的卡件齐平为宜。 8 . 将檐沟插入檐沟漏斗内，插入的长度请参照刻在檐沟漏斗内侧上的温度刻度，檐沟插入至檐沟漏斗内的温度刻度即是施工时的气候温度。为了保证檐沟的自然伸缩，檐沟与檐沟漏斗的连接严禁使用专用焊接剂，另被粘结部件的位置与檐沟吊架应保持50mm的距离。 9 .

滑水板应在瓦片施工时安装，将滑水板固定在瓦片的起始瓦下。

10 . 将树叶滤网固定在檐沟及檐沟吊架上。 11 . 安装落水管时，每隔1m安装一个落水管托架，在檐沟漏斗处安装落水管75 . 弯头，注意：落水系统的所有接口处不需使用专用焊接剂。

12 . 阳台地漏及空调出水管处使用落水管45°斜三通连接。

13 . 必须保证檐沟、落水管、滑水板的切口平直

14 . 檐沟安装完毕后，必须将屋面檐沟内的施工杂物清理干净，以免引起堵塞。