

led防爆面板灯侧发光,深圳郎特照明

产品名称	led防爆面板灯侧发光,深圳郎特照明
公司名称	深圳市郎特科技有限公司
价格	55.00/件
规格参数	特性:防爆灯 尺寸:600*600 功率:24w, 36w, 48w
公司地址	深圳市宝安区兴华路106号
联系电话	0755-2988970 13823563848

产品详情

LED防爆面板灯侧发光,深圳郎特照明

深圳市郎特科技有限公司是一家致力于LED照明产品的研发、生产和销售的专业公司。作为照明行业的*企业之一,郎特照明在LED防爆照明领域取得了显著的成就。本文将为您介绍我们公司生产的LED防爆面板灯侧发光产品,包括不同参数、防水原理、IP68防水等级、安装方法、防水特点以及注意事项等。

1. 300*300参数

我们的LED防爆面板灯侧发光系列产品有多种功率可供选择,其中24W型号是非常受欢迎的选择。24W参数的产品具有高亮度和高效能,能够提供明亮而均匀的照明效果。采用优质的LED发光源,寿命长达50000小时以上,有效节省能源消耗。

2. 600*600参数

除了300*300型号外,我们还提供了600*600参数的LED防爆面板灯侧发光产品。48w参数的产品适用于大型空间照明,如工地、仓库等。其照明效果出色,能够满足客户对于大范围、高亮度照明的需求。

3. 1200*300参数

对于需要更高照明亮度的场所,我们公司还提供1200*300参数的LED防爆面板灯侧发光产品。72w功率参数的产品在保持高亮度的同时,也考虑了能源效率的问题,能够提供出色的照明效果。

安装方法

我们的LED防爆面板灯侧发光产品采用壁挂和吊装两种安装方式,以满足不同环境的需要。在安装过程中,需要注意将产品与电源连接,确保接线安全可靠。安装好后,使用者可以根据实际需要进行灯光角

度的调整，以达到**照明效果。

防爆特点

我们的LED防爆面板灯侧发光产品在设计上兼顾了防爆特点。防水性能主要通过防爆等级来保证，有效避免水分渗入并损坏灯具。同时，产品还具有防爆设计，能够在易燃、易爆环境下安全使用。

注意事项

1. 在安装过程中，请仔细阅读产品的安装手册，并按照说明进行安装。
2. 请确保产品与电源连接的可靠性，以免出现电路短路等安全问题。
3. 请按照产品规定的工作环境使用，不要将产品暴露在严重潮湿、高温或易燃环境中。

专业知识：

LED防爆面板灯侧发光产品是一种专为在易燃、易爆环境下进行照明设计的照明设备。其防爆性能主要通过外壳的材质和结构设计来实现。防爆面板灯采用了特殊的防爆外壳材料，能够有效隔离灯源与外界环境，使得灯具内部发生的任何火花或电弧都不会对周围环境造成引燃。

小问答：

问：LED防爆面板灯侧发光产品的使用寿命是多久？

答：我们的LED防爆面板灯侧发光产品采用优质的LED发光源，寿命长达50000小时以上，平均每天使用8小时，可以使用超过17年。

问：LED防爆面板灯侧发光产品的照明效果如何？

答：LED防爆面板灯侧发光产品具有高亮度和均匀的照明效果，能够提供明亮而舒适的照明体验。同时，LED照明还具有节能、环保等优点。

问：如何确保LED防爆面板灯侧发光产品的防水性能？

答：LED防爆面板灯侧发光产品采用了IP68防水等级设计，确保产品的耐水性能。在生产过程中，我们对产品进行了严格的防水测试，确保产品在各种湿度环境下都能够正常运行。