

高抗冲PP 韩国SK B380G高流动 嵌段共聚注塑 大型容器

产品名称	高抗冲PP 韩国SK B380G高流动 嵌段共聚注塑 大型容器
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	10.60/千克
规格参数	韩国SK:韩国SK B380G:B380G 韩国:韩国
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

产品详情

B380G

聚丙烯#百折胶|软胶|PP

韩国SK

产品用途:大型容器

填充物:高流动, 高抗冲 嵌段共聚注塑

物性信息：

基本性能额定值单位测试方法

熔体流动速率 25 g/10min ASTM D-1238

物理性能额定值单位测试方法

收缩率 1.5-2.0 % SK

机械性能额定值单位测试方法

IZOD冲击强度 (-20) 3 kg.cm/cm ASTM D-256

洛氏硬度 95 R Scale ASTM D-785

IZOD冲击强度 (23) 8 kg.cm/cm ASTM D-256

断裂伸长率 >300 % ASTM D-638

弯曲弹性系数 16000 kg/cm ASTM D-790

拉伸断裂强度 290 kg/cm ASTM D-638

热性能额定值单位测试方法

加速老化时间 360 hr ASTM D-3012

热变形温度 110 ASTM D-648

维卡软化点 150 ASTM D-1525

其它性能额定值单位测试方法

流动性 >800 mm SK