

广西干燥箱培养箱两用箱

产品名称	广西干燥箱培养箱两用箱
公司名称	南宁市林奥仪器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:中仪国科 型号:DHP-30
公司地址	南宁市明秀东路238号
联系电话	86-771-5880708 13978676611

产品详情

中仪国科精密型干燥箱/培养箱（两用）供工矿企业、化验室、科研单位等作培养箱，
培养病毒、细菌；做干燥箱干燥、烘焙熔蜡、灭菌作用。仪器标配漏电开关，智能控温

仪表，激光整块切割不锈钢搁板
型号 DHP-30 | 50 | 70 | 140 | 240
详细信息

一、干培两用箱简介

培养箱，培养病毒、细菌；做干燥箱干燥、烘焙熔蜡、灭菌作用。

注：性能参数测试在空载条件下，环境温度25℃，环境湿度55%RH

三、干培两用箱标准配置

外壳：激光作业。

内胆：拉丝不锈钢

风机：德国风机

加热管：不锈钢加热管

隔板：不锈钢激光一次成型隔板

保温：硅酸铝甩丝棉六面保温

电器：漏电保护器

温控：带PID，定时，自整定，可控硅，液晶显示器

四、干培两用箱技术参数

参数/型号	DHP-30	DHP-50	DHP-70
控制温度范围 ()	作为干燥箱时，80200 ; 作为培养箱箱时，RT+580		
温度分辨率 ()	0.1		
恒温波动度 ()	±0.5		
工作环境温度 ()	+5~40		
内胆材质	不锈钢		
外壳材质	冷轧钢板防静电喷塑		
载物隔板材质			
标配隔板数量 (块)	2		
隔板称重 (kg)	10		
内部尺寸 (mm)	340 × 325 × 290	420 × 350 × 350	400 × 375 × 470
外形尺寸 (mm)	490 × 520 × 690	710 × 520 × 520	540 × 550 × 870
包装尺寸 (mm)	620 × 630 × 830	810 × 640 × 600	670 × 660 × 1040
容积 (L)	30	50	70
净重量 (kg)	40	55	85
总重量 (kg)	55	75	110
包装材料	木头	纸	木头
电压/电流 (v/Hz)	220/50	220/50	
功率 (w)	550	850	1100
电源线	0.75	1	1