

长沙abb变频器

产品名称	长沙abb变频器
公司名称	上海凯嘉德自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	ABB:ACS880-04-505A-3 ACS880:ACS880-04-585A-3 瑞士:ACS880-04-650A-3
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄7号2850室
联系电话	19916515625

产品详情

电源电压：单相、三相，200 ~ 240V ± 10% 频率：50 ~ 60

Hz 基本功率因素：0.98（大约） 电机电压：三相，0 ~ U_{max}; U_{max}（弱磁点设定值） 频率：0 ~ 300Hz *）
连续负载能力（恒转矩，环境温度不超过40℃） Comp-AC 额定电流 I₂ 环境温度 40℃ 时的过载能力：恒转矩：1.5 * I₂, 每10分钟允许过载1分钟 恒转矩：1.25 * I₂, 每10分钟允许过载2分钟 短时工作制，间歇性或周期性负载时的过载能力，可根据要求提供相应数据。 电机额定频率：50 ~ 300 Hz *） 电机额定电压：200 ~ 240 V 开关频率：4 kHz，标准型 8 kHz，低音型 16 kHz，静音型 加速时间：0.1 ~ 1800 秒 减速时间：0.1 ~ 1800 秒
控制连接一个可编程的模拟输入：f_{ref} 电压信号：0 (2) ~ 10 V, 190kΩ 单端电流信号：0 (4) ~ 20 mA, 500Ω 单端电位器给定：10V ± 2%, max. 10mA, 1kΩ R 10k