

矿用FBD局部通风机-防爆通风众人夸

产品名称	矿用FBD局部通风机-防爆通风众人夸
公司名称	泰安市福通矿用除尘风机有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	
公司地址	泰安市大汶口兴华街村
联系电话	0538-8712378 18653872879

产品详情

23.矿用FBD局部通风机-防爆通风众人夸

矿用局部通风机，FBD局部通风机，矿用通风机，FBD局部通风机

试问局部通风机哪里找，山东福通真挺好。我公司是专业生产湿式除尘风机（KCS系列&FSC），矿用局部通风机（FBD系列&FBCD系列），及平衡风门、斜井防爆门等系列矿用风门，矿用喷洒设备。我们是厂家直销的价格和服务，优惠您看的见。同样的价格您比质量，同样的质量您比价格。现在我为大家介绍介绍一下我们的FBD矿用局部通风机

泰安市福通矿用电气设备有限公司矿用FBD局部通风机的说明书及使用规范

一、工作原理是：

矿用FBD局部通风机工作时两级叶轮分别有两个容量相同，旋转方向相反的防爆电机直接驱动，当气流通过进风筒进入第一级叶轮获得能量后，再经过二级叶轮升压排除，两级叶轮互为导叶，从而达到普通轴流式通风机不易达到的高风压。该对旋局部通风机气动参数合理，从性能曲线可以看出，随风压的不断增大，风量变化比较小，气动性能曲线较陡，是一条光滑的无驼峰曲线，极大地满足了矿山长距离送风的要求。

根据对旋风机的特性，矿用FBD局部通风机在短距离送风时，建议先启动二级电机，当二级电机达到额定转速后再启动一级电机。矿用FBD局部通风机在22千瓦以上的电机上设有注油装置，请按运行维护说明按期进行前后轴承的注油和保养。

结构形式：

通风机主要由集流器,一级主筒,二级主筒及包覆消音器等部分组成。

三、接线方式

FBD局部通风机传动方式为电动机直联传动,结构更加紧凑,安全方便,坚固耐用。电压等级为(380/660)V或(660/1140)V,用户根据电源电压要求选择接线方式,电动机接线盒内有六个接线端子和一个接地端子,当电源为380V时,采用△接法(接线方式如图二);当电源电压为660V时,采用Y接法,(接线方式如图二所示或参考电动机接线盒内的接线标识);风机出厂时电动机均按Y接线。

本矿用FBD局部通风机机体及结构件均采用钢板焊接而成,外壳均采取包覆式消音措施,以降低通风机的整机噪音。整机结构简单紧凑,坚固耐用,使用安全,维修方便。

FBD局部通风机机体的法兰上焊有接地螺栓,供现场直接接地使用。在出风筒的凸缘法兰上,钻有均匀分布的小孔(参考JB/T6885-93)。用于连接变径短节或直接连接胶质风筒。用变径短节连接风机与胶质风筒时,变径短节的型式可制成收敛型或扩散型。

在风机上设有支腿和吊装孔,便于在巷道中吊挂或地面安装。

FBD局部通风机,矿用局部通风机,矿用FBD局部通风机就选山东福通。

Kcs湿式除尘风机|FBD通风机|FBCD抽出式通风机|FSC风水联动除尘风机|分风器|喷洒设备|平衡无压风门|矿用防爆门|矿用密闭门|风门闭锁装置|矿用高分子材料等矿用设备,请咨询泰安市福通矿用风机有限公司。因为我们是厂家,所以价格是实实在在的要优惠很多,另外我们也有雄厚的技术顾问为您解答各种疑难问题。如果您有闲暇,欢迎您来厂家实地考察设备产品。实落落的价格,我们要做的就是实落落的生意。

联系人:陈守红

固话:0538-8712378

手机:18653872879

QQ:1774880386

网站:www.futongmine.com