

PortaSens III泄漏检测仪

产品名称	PortaSens III泄漏检测仪
公司名称	北京亿赛得科技发展有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:ATI 型号:PortaSens III泄漏检测仪 功能:PortaSens III
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

产品详情

PortaSens III泄漏检测仪

ATI推出的PortaSens III便携式泄漏检测仪（D16）非常适合定位泄漏源或用于测量工作现场的气体浓度。通过使用内置的采样泵和采样棒，能够从可能存在泄漏的准确位置抽取样品。可以轻松检测阀门密封，法兰，压缩接头和其他系统部件周围的区域，以发现泄漏点附近存在的较高气体含量。

PortaSens III与在过去的多年一直被广泛使用的前一代产品PortaSens II原理上类似。新的检测仪的内部已经重新设计，具有USB计算机接口，彩色触摸屏和采样泵控制。同原版本一样，D16检测仪只需插入相应的气体传感器即可测量各种气体。D16可以使用60多种不同的传感器，提供了检测的灵活性。传感器可以快速行更换，而无需校准。

特点

可互换的“气体检测传感器”，便于灵活选择测量气体

用于甲烷和二氧化碳的红外传感器

内部采样泵和外部采样棒

单手握持的手柄设计

可充电的镍氢“D”型电池或碱性电池

易读取的彩色背光显示屏

即时及定时采样模式

可视及可听报警

带USB输出的内置4 Gb数据记录仪

PortaSens III中使用的是ATI的H系列传感器模块。每个传感器模块实际上包括紧密封装的传感器，放大器和存储器模块。由于采用此设计方式，传感器模块可以单独标定，并插入任何D16检测仪，即可直接使用。

当安装在检测仪中时，标定数据将被加载到微处理器，不需要再进行调整。其好处是，例如，检测仪可以在不到一分钟的时间内，从测量光气变为测量氨气。